

电加热器 防爆电加热器 荣达电器

产品名称	电加热器 防爆电加热器 荣达电器
公司名称	扬中市荣达电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇开发区
联系电话	13905283884

产品详情

反应釜电加热器是用于固定在各种容器上，有多种搅拌桨叶可选，适合不同工艺要求。一般采用双端面机械密封，带密封自润滑系统，不需要经常维护，性能稳定，。适用于各种物料的搅拌、混合、溶解分散和调色。操作简单，适应性强，是理想的搅拌，分散等多功能设备。

反应釜电加热器调温灵便，正常运行无明火，具有电感应加热的优点，功率因数达0.96以上，防爆电加热器，节能，温度稳定性好，有利产品质量，电加热器，若装置密闭的外壳结构则安全保护性能可提高，用于防爆场所采取适当完善的措施即可。碳化硅远红外反应釜加热器，釜体受热均匀，温度易控，产品质量合格率高，利于降低生产成本，消除火灾危险，改善环境，减轻操作强度。

一、

注意事项

- 1、远红外加热器釜内防止水、物料及导电的物体进入，防止形成短路。
- 2、输出电压不要超过“220V”正常使用时输出电压在“210V”左右。
- 3、长时间不用时，必须低电压烘干，然后再使用，烘干方法见送电前检查（一、4项）。
- 4、停电或送电前把功率限幅“F×××”调到“0”。
- 5、要求每相单独加热时按“SEL”键10秒钟，当“SV”窗口显示“E000”时，此时进入二级菜单，松开

“SEL”键，“SV”窗口显示“A×××”时，陶瓷电加热器，根据工艺要求来调整“A”相功率，不锈钢电加热器，再按“SEL”键依次调整“B”“C”相功率。

6、输出电压是由功率限幅“F×××”来控制，电压读数是看电压表指针摆动到为止。

欢迎来电咨询

电加热反应釜在进行化学、化工反应时需要在高温条件下工作，针对不同的电加热反应釜性能构造加热方式也有水加热、热汽加、其他介质加热、电加热等多种选择。1、水加热：要求温度不高时可采用，加热系统分敞开式和密闭式两种。敞开式简单，它由循环泵、水槽、管道及控制阀门的调节器所组成，当采用高压水时，设备机械强度要求高、反应釜外表面焊上蛇管，蛇管与釜壁有间隙，导致反应釜热阻增加、传热效果降低。2、热汽加热：电加热反应釜加热温度在100 以下时，可用一个大气压以下的蒸汽来加热;100—180 范围内用饱和蒸汽;当反应釜温度更高时，可采用高压过热蒸汽。

电加热器-防爆电加热器-荣达电器(诚信商家)由扬中市荣达电器设备有限公司提供。扬中市荣达电器设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。荣达电器——您可信赖的朋友，公司地址：扬中市新坝镇开发区，联系人：孙书荣。同时本公司还是从事防爆加热器，防爆电加热器，防爆反应釜的厂家，欢迎来电咨询。