

边境物理拦阻刀片铁丝网 云南边境阻拦设施铁丝网造价核算

产品名称	边境物理拦阻刀片铁丝网 云南边境阻拦设施铁丝网造价核算
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	6500.00/吨
规格参数	BTO:22 卷径:60 表面处理:镀锌
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

下面我介绍下边境铁丝网技术标准

- 1、"普通铁丝（上锌量200g）" 丝径为12号热镀锌铁丝，花为14号热镀锌铁丝，花为四，花间距8-10cm，长1.7-2cm，每个花距4个扭股，铁丝截面每平方米镀锌量在200g以上，每卷刺铁丝重量 25 ± 1 kg，其他参照GB/T343-94，GB/T15393-94标准执行。
- 2、特殊型刺铁丝 经线为13号高碳热镀锌钢丝，丝径2.5mm，片厚度0.5mm，长度22mm，间34mm，刺高度9.8mm，镀锌含量在200克/平方米以。
- 3、牵引丝"采用Q195材质6.5mm盘圆冷拔后4.0mm热镀锌处理，镀锌含量在100克/平方米以上"
- 4、小卡扣采用Q235材质1.3mm厚热镀锌钢板冲压，镀锌含量在200克/平方米以上5、大卡扣"采用Q235材质1.5mm厚热镀锌钢板冲压，镀锌含量在200克/平方米以上"
- 6、Y型网桩" ϕ 89圆管、壁厚3.3mm、柱高2.5m、材质热镀锌圆管、V型角钢（角钢规格60mm*40mm）表面处理刷漆。

边境巡逻路工程防控设施三道铁丝网

我们生产的边境铁丝网主要发新疆地区，具体的样式有Y字型边境铁丝网、干字形边境铁丝网、品字型边境铁丝网、211型边境铁丝网、T字型边境铁丝网，这几种铁丝网都是由普通刺丝（12号热镀锌铁丝，刺花为14号热镀锌铁丝，刺花为四刺，刺花间距8-10cm，刺厂1.7-2cm，每个花距4个扭股，刺铁丝截面每平方米镀锌量在200g以上，每卷刺铁丝重量 25 ± 1 kg，其他参照GB/T343-94，GB/T15393-94标准执行。）和刀片刺丝（刀片刺绳由冲切钢板采用机械压轧在钢丝上成型，刀刺宽度22mm，两刃垂直间距15mm，

刀刺纵向间距34mm，芯丝直径为2.5mm，刀片采用厚度0.5mm的q195钢板冲切制作，芯丝由hpb300 6.5mm高线钢丝冷拔加工。)架设形成，具体的样式不同，接下来我分别给大家介绍这几种边境铁丝网。

1、Y字型边境铁丝网， ϕ 89圆管、壁厚2.5mm、柱高2.5m、材质热镀锌钢管、V型角钢(角钢规格40mm*40mm)表面处理刷银灰色漆底部预埋部分刷红漆。

2、干字型边境铁丝网，干字型铁丝网立柱采用Q235材质30*50*2.5mm矩管，柱高1.8m；横向支架采用40*40*3.5mm角铁，长度分别为60cm、1.6m，镀锌材料表面处理浸塑防腐处理。

3、品字型边境铁丝网，品字型铁丝网我们有详细的规格图纸，大家可以参考下面的图纸来了解品字型边境铁丝网。

4、211型边境铁丝网，铁丝网的结构是下面两道上面依次踩起来1道，从下到上总共是3道铁丝网。接下来我们详细说明一下211边境铁丝网，此结构的铁丝网下面两道采用直径是90公分的刀片刺网之后上面在放一道直径90公分的刀片刺网，上面安装一道直径是60公分的刀片刺网。架设的立柱类似干字型支架，架设立柱高2.4米，立柱采用Q235材质50*50*2mm方管，柱高2.4m；横向支架采用40*40*3.5mm角铁，横向支撑3道，表面处理浸塑防腐处理、墨绿色。

5、T字型边境铁丝网，"T"型网桩刺铁丝按侧部14道横丝，2道斜拉丝，顶部5道横丝的标准架设，侧部刺铁丝间距15厘米，底部刺铁丝距离地面距离为5厘米，顶部刺铁丝间距为20厘米，相邻两个立桩之间斜拉刺铁丝与水平刺铁丝交叉处用专用卡扣固定，方型钢桩刺铁丝侧部按14道横丝，2道斜拉丝，顶部3道横丝的标准架设，侧部刺铁丝间距为15厘米，底部刺铁丝距离地面距离为5厘米，顶部刺铁丝间距为12.4厘米，相邻两个立桩之间斜拉刺铁丝与水平刺铁丝交叉处用专用卡扣固定。