

悬臂吊制作 泉州悬臂吊 钰力起重

产品名称	悬臂吊制作 泉州悬臂吊 钰力起重
公司名称	山东钰力起重机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新泰市羊流镇工业园区西路
联系电话	18205386333 18205386333

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东钰力起重机械有限公司

移动式悬臂吊的车轮组是其关键部件

作为悬臂吊行走机构的关键部件——车轮组，它由车轮与轴、轴承和轴承箱等主要零部件组成，对悬臂吊中级的使用很大程度上影响了其自身的质量的好坏，起重机的载荷是靠车轮来支撑的，起重机运行的装置被反复地在轨道上行驶着。常见的是，车轮损坏的情况有磨损、硬化层压碎和点蚀等。ZG 430-640铸钢被用来作为车轮常用的材料。为使得车轮表面的耐磨强度和寿命有所提高，要将车轮踏面进行表面热处理，使其表面硬度要求达到HB300-350以上，淬火深度不少于20厘米。另外悬臂吊车轮的热处理方式、材料化学成分、硬度及表面质量和力学性能及加工精度在GB/T6392-2008中也作了十分清晰的说明。

重要的技术参数之一是多个种类的起重机车轮的水平偏斜值，值超差会发生啃轨现象，加大行走的阻力，就产生了振动和噪音，使得轨道和车轮磨损的问题更加剧烈了，起重机的使用寿命也被大大降低了，因此对车轮水平偏斜规定允许的数值要符合各类起重机制造技术条件。工艺措施实用普及的设计结构是车轮组把由车轮和支架装配组成而成，角型轴承箱车轮组和台车式四十五度剖分轴承箱车轮组，泉州悬臂吊，固定在起重机主要结构上安装调整车轮水平偏斜比较合适。就这样移动式悬臂吊的车轮组就成了其关键部件了。

断火开关的问题 断火开关是当电动葫芦升降到极限位置时切断葫芦升降电动机主回路电源的安全保护装置，悬臂吊但它的安装调试较麻烦，一般的电工很难胜任；而且其可靠性的核心需要导杆和导绳器均能正常工作，悬臂吊定制，但在很多的葫芦吊钩冲顶（即吊钩撞到葫芦卷筒外罩）事故中，基本都是因

为没有导绳器造成的。为了克服起重机电器和线路在安装、维修时的可靠性和准确性差和需要技术人员进行现场施工的问题。

悬臂吊工作强度为轻型，起重机由立柱，回转臂回转驱动装置及电动葫芦组成，立柱下端通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由摆线针轮减速装置来驱动悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作左右直线运行，并起吊重物。起重机悬臂为空心型钢结构，自重轻，跨度大，起重量大，经济耐用。内置式行走机构，采用带滚动轴承的特种工程塑料走轮，摩擦力小，行走轻快；结构尺寸小，特别有利于提高吊钩行程。

悬臂吊由立柱、回转臂、悬臂驱动装置和电动葫芦组成。立柱下端底座通过地脚螺栓固定在混凝土基础上，由电机带动减速机驱动装置使悬臂回转，电动葫芦在悬臂工字钢上作往返运行作业。悬臂吊能帮你缩短生产准备和非生产性工作时间，减少不必要的等候。现代公司悬臂吊规格多、品种全，无论您对起升重量、悬转角度，臂长和功能有什么样的要求，悬臂吊定做价，所有的规格都具有一个共同的优点：自重轻，悬臂长，起重量大，悬臂吊制作，安装、操作、维修简单。它们完全独立，是一种理想的工作岗位起重机，并适用于室外的货场和装卸平台。定柱占地面积小。

悬臂吊制作-泉州悬臂吊-钰力起重由山东钰力起重机械有限公司提供。山东钰力起重机械有限公司是从事“行车,行吊,单梁起重机,门式起重机,桥式起重机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：聂经理。同时本公司还是从事室内桥式起重机厂家，室外桥式起重机，单梁电动门式起重机的厂家，欢迎来电咨询。