

立式燃油热水锅炉价格 南京立式燃油热水锅炉 艾科艾尔自动化

产品名称	立式燃油热水锅炉价格 南京立式燃油热水锅炉 艾科艾尔自动化
公司名称	济南艾科艾尔自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区北辛工业园
联系电话	18005419593

产品详情

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

燃气锅炉如何选择燃烧器？

由于燃气锅炉的复杂性和新颖性，很多人并不了解燃油气锅炉与燃烧机的配型问题。选小了，南京立式燃油热水锅炉，燃油气锅炉无法发挥正常的工作能力；选大了，会造成燃油气燃料的浪费。那么如何根据锅炉的功率以及自己的实际需要选择合适的燃气锅炉呢？

燃气锅炉用户可以根据自己资金和设备要求选择燃烧器品牌，燃料用户首先要确定选用什么样的燃料，然后根据燃料的种类选择燃烧器，也可以根据配套设备的功率选择合适燃烧器，再就是可以根据炉膛温度、压力选择燃烧器。燃烧器主要是进口或国产燃烧器，进口燃烧器的主要特点是技术成熟、精细化程度高、环保、质量好（安全性高，系统稳定），但同时价格也高。我们一般建议选用进口燃烧器，主要是考虑稳定性、安全性、等因素。

核对燃气锅炉燃烧器的连接尺寸，特别是燃烧头需要适合锅炉，燃烧头的长度在锅炉内应该是燃烧头突出耐火喉口10-20毫米。在火焰尺寸图中核对火焰尺寸，请务必注意火焰不能碰到炉壁。总之客户应该根据自身的实际情况结合燃气锅炉科学选择方式综合考虑，确保选购到、节能稳定性高，适合自身的燃气锅炉。

济南艾科艾尔自动化科技有限公司是集设计、制造、维修服务于一体的综合性科技企业。先后研发制造了粮仓储存控制柜，电锅炉控制柜，全自动混凝土搅拌控制柜，燃油锅炉控制柜，微机变频给水设备，集中锅炉微机监控系统等锅炉配套电控产品与矿灯充电柜、全自动储粮控制柜等非标控制柜。目前主要产品有一、锅炉类：燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、燃油热水供暖锅炉、燃气热水洗浴锅炉、电蒸汽锅炉、电热水锅炉、燃油开水锅炉、燃气开水锅炉全自动国产与进口软水机以及锅炉辅机配件等。二、电控类：各类及非标控制规格、矿灯充电柜、粮仓储存控制柜、覆膜机控制柜、液压翻板卸车控制柜、路面加速加载实验柜等。

KS-YQ燃油燃气开水锅炉 的特点

- 1、装配电脑式开水锅炉控制器，所有的功能存储在一张智能芯片上，立式燃油热水锅炉价格，实现了锅炉的智能化、数字化、自动化、人性化，锅炉智能控制水温，达到水温加热自动停止；屏幕大字体显示水温，炉水温度一目了然。
- 2、炉水温度从10 到100 可以随意设置，锅炉既可以供应热水洗澡又能提供开水饮用，可以一炉两用。
- 3、炉体顶部设有通大气口，锅炉处于无压状态，毫无zha危险，整机同时配备过热保护（炉内水温超高时，加热管自动停止工作并蜂鸣报警、二次过热保护（锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路）、防干烧缺水保护（炉水低于极低水位时，锅炉停止工作并发出蜂鸣报警）等多项安全保护。
- 4、锅炉自动补水，满水自动停止，用户又可以设定启、停炉时间，设置完成后，不需专人值守，且又节能降耗，省事、省钱。 5、锅炉配置双燃料燃烧器，既能燃油，又可燃气，燃烧器按照控制器指令自动燃烧、停止，独立的程控器拥有多项安全保护，性能安全稳定，维修率低。
- 6、火管内插有阻燃扰流片，减缓排烟速度，加强换热，燃烧产生的热量da程度地传导到水中，烟室排出的烟气温度低，减少热损失，节省燃料。
- 7、水位传感器对水位进行实时监控，不间断地检测炉内水位是否正常。水温和水位传感器同时控制补水电磁阀，锅炉可以连续供应开水。
- 8、炉体经计算机辅助设计，优化了各受热面。3087锅炉管，布置紧凑合理，锅炉占地面积小而热。机电一体化设计，体积紧凑合理，安装运输方便。
- 9、采用铝箔离心玻璃棉多层保温和名优白色彩钢板作外包装，热损失少、美观抗锈。
- 10、本产品开水速度快、开水量大，广泛适用于工厂、医院、学校等需用开水量大的企事业单位。

设备优缺点

燃油燃气锅炉的优点是在燃气不足或压力过低时能用燃油让锅炉继续运行，不会影响用户的作业进程。
燃燃油燃气双燃料燃烧器油燃气锅炉的缺点：

- 1、是价格较高，因为所配置的燃油燃气双燃料燃烧器十分昂贵，立式燃油热水锅炉生产厂家，所以锅炉的整体报价要高。
- 2、是型号不全，油燃气双燃料燃烧器没有较小型号的，只有0.35MW以上的型号。

锅炉保养

(1)干保养法:锅炉停炉后放去炉水，将内部污垢清除，立式燃油热水锅炉制造厂家，冲洗干净，在炉膛内用微火烘干（注意不要大火），然后将直径10-30毫米大小的块状生石灰分盘装好，放置在锅筒内，不使生石灰与金属接触，生石灰的重量，以锅筒容积每立方米8公斤计算，然后将所有的人孔、手孔管道阀门关闭，每三个月检查一次，如生石灰碎成份状，需即更换，锅炉重新运行时应将生石灰和盘取出。(2)湿保养法:锅炉停炉后放出炉水，将内部污垢清除，冲洗干净，重新注入已处理的水至全满，将炉水加热到100℃，让水中的气体排出炉外，然后关闭所有阀门，气候寒冷的地方不可采用保湿养法，以免炉水结冰损坏锅炉。

立式燃油热水锅炉价格-南京立式燃油热水锅炉-艾科艾尔自动化由济南艾科艾尔自动化科技有限公司提供。“电锅炉,电热热水机组,电蒸汽锅炉,煤改气燃气锅炉”选择济南艾科艾尔自动化科技有限公司，公司位于：济南市天桥区北辛工业园，多年来，艾科艾尔坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。艾科艾尔期待成为您的长期合作伙伴！