

## 燕房柔性防水浆料价格「在线咨询」

产品名称	燕房柔性防水浆料价格「在线咨询」
公司名称	北京燕翔通达技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区良乡镇张谢南
联系电话	13311108730 13311108730

## 产品详情

### 施工要点

**基层：**基层表面应处理平整、坚实、无尖锐角、浮尘和明水。油污须清理干净，低凹破损处修平，基层施工前必须清理打扫干净。

**配料：**按产品包装上标注的液料、粉料和水的比例进行配比，水的添加量可适当调节，以调整涂料的稠度，燕房柔性防水浆料价格，满足立面和平面不同部位的施工要求。

**灰浆混合的方法**是先将液料和水倒入搅拌桶中，在手提搅拌器不断搅拌下将粉料徐徐加入搅拌桶中，至少搅拌5分钟，搅拌均匀，呈浆状无团块。

**细部附加层处理：**按设计要求在留设凹槽内嵌填密封材料，在阴阳角、管道根部处应多道涂刷。

**大面积防水层施工：**防水涂膜宜两遍涂布，每道间隔时间约2小时。

燕翔通达主营防水灰浆，如需了解更多详情，欢迎拨打图片上的咨询热线！

### 柔性防水浆料

【规格】9KG/桶、18KG/桶

【产品特点】

- 1.无毒无害，施工简便、快速
- 2.柔韧性（能覆盖细小裂痕）及粘结力强
- 3.出色的耐水性、耐腐蚀性

注：配合燕化粘结剂系列产品施工效果更佳

【适用范围】室内外通用，如厨房、卫生间、阳台、地下室、楼顶、养鱼池、浴池等

【用量计算】厚度0.5mm，2.5kg/m<sup>2</sup>（涂抹两遍的用量）

想了解更多关于防水灰浆的相关资讯，请持续关注本公司。

#### JS防水涂料注意事项

- 1、施工时气温须高于5℃，阴雨天气室外不宜施工，基层有明显积水时不宜施工。
- 2、配好的混合料应在3小时内使用完毕。
- 3、开封后未使用完的液料或粉料组分，应密封贮存，并尽快使用。
- 4、每遍施工厚度不能超过1mm，一次涂刷过厚，涂膜容易产生裂纹。
- 5、立面施工时，以不加水或少加水为宜，以免涂料流淌，致使立面厚度不易达到设计厚度，同时导致阴阳角堆积料过厚，产生裂纹。
- 6、防水涂膜应完全干燥后方可进行饰面层施工。

燕翔通达生产、销售防水灰浆，我们为您分析该产品的以上信息。

燕房柔性防水浆料价格「在线咨询」由北京燕翔通达技术开发有限公司提供。北京燕翔通达技术开发有限公司是北京房山区合成胶粘剂的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在燕翔通达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创燕翔通达更加美好的未来。