

驻马店竹笆 圣卓建材值得信赖 竹笆电话

产品名称	驻马店竹笆 圣卓建材值得信赖 竹笆电话
公司名称	郑州圣卓建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市郑东新区姚夏路与育翔路交叉口夏庄社区
联系电话	13526630945

产品详情

大家知道竹笆的应用吗？想必很多人不是很了解吧，接下来就由郑州圣卓建材有限公司为大家介绍一下吧，我们一起来看看一下吧。

应用

竹笆片主要用于编制竹笆片脚手板。

竹笆片脚手板是南方地区常见的脚手板，常用两年以上生长期的成年毛竹或楠竹纵劈成宽度30mm的竹片编制成。竹笆片脚手板的纵筋不少于5道，并且每道为双片，横筋则反正相间，四边端部纵、横筋交点用铁丝穿过钻孔扎牢。

每张竹笆片脚手板沿纵向用铁丝扎两道宽40mm的双面夹筋，不得用圆钉固定。竹笆板长为1.5~2.5m，宽0.8-1.2m。竹笆片脚手板用于斜道板时，应将横筋作纵筋，作为防滑措施。竹笆片脚手板常用于竹、木脚手架、扣件式钢管脚手架及斜道铺设。

【郑州圣卓建材有限公司】与时俱进、不断创新，打造用户需求的产品，解决用户的需求与痛点，提升管理水平，构建特色企业文化，履行社会责任，让公司成为业界口碑的企业，欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。

竹笆脚手板与防护栏杆的搭设有哪些规范？想必很多人不是很了解吧，接下来就由我为大家介绍一下吧，我们一起来看一下吧。

1、脚手板是施工人员的作业平台，必须按照脚手架的宽度满铺，板与板之间紧靠。采用对接时，接头处下设两根小横杆；采用搭接时，接槎应顺重车方向；竹笆脚手板应按主竹筋垂直于大横杆方向铺设，且采用对接平铺，四角应用 1.2mm镀锌钢丝固定在大横杆上。

2、脚手板可采用竹、木、钢脚手板，其材质应符合规范要求。竹脚手板应采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板。竹板必须是空钉牢固，无残缺竹片的；木脚手板应是5cm厚，非脆性木材(如桦木等)无腐朽、劈裂板；钢脚手板用2mm厚板材冲压制成，如有锈蚀、裂纹者不能使用。

3、凡脚手板伸出小横杆以外大于20cm的称为探头板。由于目前铺凤脚手板大多不与脚手架绑扎牢固，若遇探头板有可能造成坠落事故，为此必须严禁探头板出现。当操作层不需沿脚手架长度满铺脚手板时，可在端部采用护栏及立网将作业面限定，把探头板封闭在作业面以外。

【郑州圣卓建材有限公司】公司多年持续不断的努力和创新，使我们产品的品质和市场占有率在行业内保持较高水平！欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。

竹笆脚手板的铺设应遵守哪些规定呢？相信很多人都不知道吧，接下来就由郑州圣卓建材有限公司为大家介绍一下吧，我们一起来看一下吧。

(1)脚手板应铺满，不应有空隙和探头板。脚手板与墙面的间距不得大于20cm。

(2)脚手板的搭接长度不得小于20cm。对头搭接处应设双排小横杆。双排小横杆间距不得大于20cm。

(3)架子拐弯处，脚手板应交错搭接。

(4)脚手板应铺设平稳并绑牢，不平处用木块垫平并绑牢，但不得用砖垫。

【郑州圣卓建材有限公司】公司多年持续不断的努力和创新，使我们产品的品质和市场占有率在行业内保持较高水平，欢迎新老客户前来考察，我们竭诚为您服务。