

# 界面剂 尚业防水材料销售 界面剂施工工艺

产品名称	界面剂 尚业防水材料销售 界面剂施工工艺
公司名称	云南浚源防水保温制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	官渡区昌宏路国雅防水市场c区3幢1—2号
联系电话	13759457618 13759457618

## 产品详情

按品牌分类建筑行业防水卷材主要有Dike防水卷材、杜邦防水卷材、Sicon防水卷材，其中家参编图集。山东寿光台头是防水之乡。

根据其防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材（SBC120聚乙烯丙纶复合卷材）三大类。有PVC、EVA、PE、ECB等多种防水卷材。

云南石尚防水工程有限公司，从事各种室内外装饰装修工程、各种防水工程。对于防水堵漏、防渗、防漏、补漏加固、渗漏水维修工程，。公司有市场开拓、施工应用等方面的人才和经验丰富的施工队伍。凭借精湛的技术及良好的售后服务，赢得了广大客户的信任。欢迎大家来电咨询！

### 新型材料陶粒防水

陶粒，又名粘土陶粒，界面剂报价，是一种陶瓷质地的人造颗粒，综合强度高、并且防火性能好、具有耐风化等各项功能。目前广泛应该用于高层建筑中，可减轻高层建筑因装修施工而多加给楼层压力。

### 性能特点

陶粒颗粒均匀，强度高，表面多微孔，内部网纵横交错，不易板结，具有很强的吸附作用，使用寿命长。轻质，界面剂，保温，界面剂施工工艺，吸音，无毒，无菌，隔热效果好。

云南石尚防水工程有限公司，从事各种室内外装饰装修工程、各种防水工程。对于防水堵漏、防渗、防漏、补漏加固、渗漏水维修工程，。公司有市场开拓、施工应用等方面的人才和经验丰富的施工队伍。凭借精湛的技术及良好的售后服务，赢得了广大客户的信任。欢迎大家来电咨询！

## 防水材料的使用方法

**搅拌：**先将液料倒入容器中，再将粉料慢慢加入，同时充分搅拌3-5分钟至形成无生粉团和颗粒的均匀浆料即可使用；（建议使用搅拌器）

**涂刷：**用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上，力度使用均匀，不可漏刷；一般需涂刷2遍（根据使用要求而定），界面剂厂家，每次涂刷厚度不超过1mm；前一次略微干固后再进行后一次涂刷（刚好不粘手，一般间隔1-2小时），前后垂直交叉涂刷，涂刷总厚度一般为1-2mm；如果涂层已经固化，涂刷另一层时先用清水湿润。

**养护：**施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。

**保护：**施工后完全干固前请采取禁止雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。

**检查（闭水试验）：**卫生间、水池等部位请在防水层干固后（夏天至少24小时，冬天至少48小时）储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。

### 界面剂-尚业防水材料销售-

界面剂施工工艺由云南浚源防水保温制品有限公司提供。云南浚源防水保温制品有限公司是云南昆明，防水、防潮材料的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在浚源防水领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创浚源防水更加美好的未来。