

# 木质夹板门 陈氏门业环保安全 木质夹板门代理

产品名称	木质夹板门 陈氏门业环保安全 木质夹板门代理
公司名称	济宁陈氏门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汶上县西疃里工业园区
联系电话	13258035788

## 产品详情

### 木质夹板门质量标准

实木门的质量何为合格，很多人在选实木门的时候无从下手，一是不知道实木门的材质情况，二是不知道实木门质量的好坏体现在哪些细节上。很多人在选实木门的时候只是在购买当时感觉实木门外观好看便下手购买回家，但是不久却发现，实木门变形了。因此好的实木门的质量是有标准的。要先明白实木门的质量标准以便以后的选择。木门所用要材通常要求烘干，实木门的含水率标准应低于12%，如果实木脱水处理不过关，做成木门后，木质夹板门代理，门体易变形、榫连接处开裂、门芯板收缩露白。材料标准同其他木制品，加工应精细，无明显霉眼，木质夹板门品牌，刺、俄茬，半玻、全玻门的玻璃框加工应准确，收口线条齐备。实木门的质量标准为：门扇内的填充物饱满，门边刨修的木条与内框连结牢固，内框横、竖龙骨排列符合设计要求，安装合页处应有横向龙骨，装饰面板与框粘结牢固，无翘边、裂缝，板面平整、洁净，木质夹板门，无节疤、虫眼、裂纹及腐斑，木纹清晰，纹理美观。板面厚度不得低于3毫米。多多了解一些实木门的常识，相信大家在今后的购买过程中一定不会发生什么大的错误。

### 木质夹板门

门套安装1、门套装配连接处，应严密、平整、无黑缝；固定配件应锁紧；门套对角线应准确，2米以内允许公差 1毫米，2米以上允许 1.5毫米；2、门套装好后，应三维水平垂直，垂直度允许公差+2毫米，水平平直度公差允许+1毫米；门套与墙体间结合应有固定螺钉（每一米不少于3个）；门套宽度在200毫米以上应加装固定铁片；门套与墙之间缝隙用发泡胶双面密封，发泡胶应涂匀，干后切割平整。套线安装1、套线安装应均匀涂胶与门套、墙体固定，套线接口处应平整、严密、无缝隙，安装后同侧套线在一个平面；因墙体不平时，必须保证套线接口平整。套线弯度允许公差1毫米。套线与墙体缝隙应用密封胶填缝处理。门扇安装1、门扇安装后，应平整、垂直，门扇与门套外露面相平；门扇开启无异响，开关灵活自如；2、门套与门扇间缝隙，下缝为6毫米，其余三边为2毫米；所有缝隙允许公差+0.5毫米；3、门扇关严后与密封条结合紧密，不摆动。

1.考虑环保性选择绿色环保无污染的原辅材料和合适的加工工艺。材料的含水率要与当地平衡含水率相适宜，木质夹板门招商，不宜选用含水率较高的原辅材料，因为，其他条件相同时，材料的含水率越高，甲醛等有害物质的释放速度越快。2.使用性使用功能包括：门的开启性能、门的保温性能、门的隔音性能、门的防火性能、门的防盗性能、外门的风压变形性能、外门的空气渗透性能和雨水渗漏性能、门的整体强度。3.装饰效果在设计中，首先要选择门的造型，或欧式雕花、或和式组合、或古韵犹存、或简洁明快，演绎出不同的居室情调。4.经济性在进行产品的设计时，不仅要针对不同的目标客户群，满足顾客的个性化需求，同时也要考虑到产品的经济性。5.便于运输和安装在设计的过程中应尽量考虑具有互换性的、可以散件化提供的产品，可便于运输和安装

木质夹板门-陈氏门业环保安全-木质夹板门代理由济宁陈氏门业有限公司提供。济宁陈氏门业有限公司位于汶上县西疃里工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前陈氏门业在木门中享有良好的声誉。陈氏门业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。陈氏门业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事实木复合门，实木木门，实木装饰门的厂家，欢迎来电咨询。