

亚克力泡棉胶公司 亚克力泡棉胶 晟泰胶粘制品

产品名称	亚克力泡棉胶公司 亚克力泡棉胶 晟泰胶粘制品
公司名称	东莞晟泰胶粘制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路
联系电话	13342694281

产品详情

汽车泡棉胶带粘力强，耐严寒，耐高温，防水性能好，抗化学反应，抗老化，拉伸性强。

被广泛应用在汽车内饰，门饰条，雨档，标牌粘贴固定等，粘着力强，亚克力泡棉胶，减震效果好，耐候性强，汽车，亚克力泡棉胶公司，摩托车标牌的粘接，家用电器，工程装饰，幕墙等结构的粘接固定，电子行业，家具行业，金属，汽车内外装饰，标志，等地方广泛应用。

Pe泡棉双面胶带是由耐压缩泡棉为主要基材，在这基材的双面涂上亚敏胶，在覆上离型膜材料制成的，一般常见的厚度有0.5mm、1mm、1.1mm、1.5mm、3mm等，亚克力泡棉胶价格，一般用的离型膜有蓝膜，白纸，红膜，黄膜，绿膜，黄双纸为主，泡棉的颜色有黑、白、灰三种颜色，可以是整卷，也可以是模切成各种形状。

泡棉胶带如何使用，却不知道如何去储存它，泡棉胶带的储存是生产商和适用商比较重要的一环，如果储存不恰当，会导致泡棉胶带的粘性下降，甚至是不能够再次使用，拿去当废品买，这样加大了胶带的使用成本。

在装卸运输事好使用托盘加叉车，不要用能接触的到包装的工具装卸，避免损坏带边，严禁蛮横装卸。

按照不同的泡棉胶带规格，更具使用的条件，使用的场景，合理的选取。

一般的胶粘制品公司没模切过的pe泡棉双面胶长度是1030mm，宽度为50米，其中公差一般都会大于这个数，pe泡棉双面胶带粘力好，其环形初粘的粘力可达 20 N / in²，持续粘力能达到 48 h / 1kg / in²，耐候性强，耐温性能达到5~80°。

Pe泡棉胶带的使用范围非常广泛，亚克力泡棉胶哪家优惠，被应用于各行各业汽车内饰，汽车铭牌，装饰条，汽车平衡块，门窗饰条，工程制冷及冷藏冷冻、电子行业，隔音工程，建筑材料、遮阳板材料、手袋箱包，运动护具等行业应用。

晟泰主营产品：PE泡棉胶、EVA泡棉胶、防水泡棉胶、马赛克泡棉胶、汽车泡棉胶带、挂钩泡棉胶、亚克力泡棉胶。

亚克力泡棉胶公司-亚克力泡棉胶-晟泰胶粘制品由东莞晟泰胶粘制品有限公司提供。东莞晟泰胶粘制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晟泰胶粘——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市万江街道流涌尾社区流涌尾第二工业区沿河二路，联系人：黄荣平。