

350泵安全阀厂家 河北泵安全阀 濮阳众诚石油机械

产品名称	350泵安全阀厂家 河北泵安全阀 濮阳众诚石油机械
公司名称	濮阳市众诚石油机械工程技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市濮东产业集聚区
联系电话	18903936761 18903936761

产品详情

应急操作：立即判断事故发生部位、发生原因，找出关键处置点;按照企业预案规定步骤操作，河北泵安全阀，切断事故设备与储配系统的连接通道，停运机泵并切断储配系统电源，设法扑灭初期火苗。

消防操作：力争扑灭初期火苗;立即启动消防水系统，连接消防水枪或启动喷淋系统，进行冷却降温或驱散泄露的油气。

濮阳市众诚石油机械工程技术有限公司主要生产销售修井机配件、绞车总成、各种分动箱、刹车鼓等石油设备配件，以及各种盆角齿定做加工。

凡尔: valve (中文是：阀)

是外来词音译过来的，350泵安全阀价格，就是一种单向阀，他一般由凡尔外壳体，以及内部的凡尔球和凡尔球座组成，当流体通过凡尔时，凡尔球离开凡尔球座，流通通道打开，流体可以通过，当流体逆向流动时，在压力（或其他力）的作用下凡尔球坐在凡尔球座上，流通通道关闭，流体不能通过凡尔。原理基本上就是这样，泵上经常用到凡尔，350泵安全阀厂家，尤其是多柱塞泵上，以保持流体的单向流动。由于该结构特殊的运动原理，也造成对阀门上密封副间受力极为不利的后果（形成既有密封副间必须的垂直压力，又有密封副间相对滑移的摩擦）。

泵用安全阀的性能参数：

密封压力加 p_m 安全阀的密封压力 p_m 应等于泵的许用比较大排出压力 p_d （对往复泵指多缸泵集液管或排出缓冲罐后液体的压力）。如果泵的实际操作压力低于许用比较大排压时，安全阀应按实际操作压力调整密封压力。在密封压力下，安全阀不得有任何泄漏。

泵用安全阀启跳设定压力 p_k 安全阀启跳设定压力也称安全阀开启压力。当泵的排出压力大于启跳压力 p_k 时，泵用安全阀即开启，使压力释放到预定程度。

泵用安全阀回座压力 p_h

当泵的排出压力小于安全阀回座压力时，泵用安全阀即关闭。对一次动作安全阀显然无回座压力 p_h 。

350泵安全阀厂家-河北泵安全阀-濮阳众诚石油机械(查看)由濮阳市众诚石油机械工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。濮阳市众诚石油机械工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钻采设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!当泵的排出压力大于启跳压力 p_k 时，泵用安全阀即开启，使压力释放到预定程度。