

# 并联恒功率电伴热带 亚泰龙热控科技公司 恒功率电伴热带

产品名称	并联恒功率电伴热带 亚泰龙热控科技公司 恒功率电伴热带
公司名称	天津亚泰龙热控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开营销展示中心:天津市南开区密云路北方城 二区1栋111号
联系电话	13602005252 13602005252

## 产品详情

### 串联恒功率电伴热带产品介绍

针对比较长，且宽带宽的天沟，可以使用串联恒功率电伴热带产品。1.串联恒功率电伴热带发热较高，且耐温高。2.电伴热带可以根据实际环境，恒功率电伴热带，使用不同功率的电伴热带，可以满足不同环境条件下使用。3.电伴热带使用长度高，并且可以定制，串联式恒功率电伴热带厂家，可以制作长度为1000米左右，并联恒功率电伴热带厂家，可以根据天沟大小进行定制电伴热长度。4.恒功率电伴热带功率恒定，采用合金丝作为发热器件，使用寿命长，不存在电伴热带老化现象。5.电伴热带使用的内外层护套为聚四氟材料，并联恒功率电伴热带，长期剧烈光照条件下，不会有老化现象，使用寿命。

### 管道电伴热系统的后期维护费用

由于设备场合要求不同，管道电伴热系统设计也是不一样的，不合理的设计安装会给实际使用带来困扰，因此需要针对性设计。电伴热产品的使用寿命也比一般的伴热系统的使用寿命要长，其它的伴热方式到后期会经常需要维修才能保证正常使用，而电伴热系统的后期维护费用相对其它伴热方式来说是比较低的了。还需要考虑到伴热设备材质的导热性，有些材质的管道导热性能比较差，这时可以选择带有金属屏蔽网的电伴热带，来增加其导热性增强伴热效果。

电伴热系统安装完成后检查隔热层材质、厚度和结构，符合设计要求就算完成安装，安装完过程中要确保隔热层能够防潮，尤其是安装在室外的管道表面，安装完隔热层后要安装防水层，起到多重保护。较后在电伴热系统安装处黏贴警示标签，这样整个电伴热系统就安装完成了。电伴热系统安装分为电伴热带铺设，接线盒连接，扎带/胶带固定及散热，密封胶密封及保温层保温等几个步骤，这些步骤必须按安装顺序进行安装，有利于电伴热系统的运行及保温。

并联恒功率电伴热带-亚泰龙热控科技公司-恒功率电伴热带由天津亚泰龙热控科技有限公司提供。“电伴热带,发热线,电伴热缆,电加热膜,发热带”选择天津亚泰龙热控科技有限公司，公司位于：南开营销展示中心:天津市南开区密云路北方城二区1栋111号，多年来，亚泰龙坚持为客户提供好的服务，联系人：戴先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚泰龙期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事发热电缆，电伴热缆，伴热电缆的厂家，欢迎来电咨询。