

河南海水淡化衬塑管道

产品名称	河南海水淡化衬塑管道
公司名称	河南畅鸣管业有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:畅鸣管业 型号:65-1000mm 产地:河南洛阳
公司地址	河南洛阳空港产业集聚区
联系电话	15517928512 15517928512

产品详情

河南海水淡化衬塑管道

河南畅鸣管业有限公司生产河南海水淡化衬塑管道,盐水衬塑管道,卤水衬塑管,化学水衬塑管,污水衬塑管,海水衬塑管,卤盐化工衬塑管,硫酸衬塑管生产厂家,产品远销山西,陕西,河南,甘肃,青海,宁夏,广东,广西,山东,河北,安徽,海南,湖北,湖南,四川等地。

电厂化工厂焦化厂用工业钢衬塑管道。衬塑管道钢管采用无缝钢管或者直缝焊管。内衬层为聚乙烯、聚丙烯、聚丙烯等高性能工程塑料,厚度3mm以上。管道两端焊接法兰,衬塑伸出管道端部至法兰面螺栓孔,法兰标准GB/T 9119-2009,法兰压力PN1.0MPa。钢管、管件、法兰按相关标准需满足相应的国标,钢衬塑管道的表面打磨光滑无附着物,边缘圆滑。不允许在需加塑料材料的区域作加工标记。对于衬塑焊缝钢管,只允许纵向焊接,不接受螺旋形焊接管。衬塑法兰之间直管长度符合相关标准。管道,配件和法兰不能有油脂或其它粘性层,管端在内外侧都设计有45°的倒角。

衬塑管道PE料内衬耐化学液腐蚀性能

介质名	浓度%	温度		介质名	浓度%	温度
		20	60			20
亚硫酸				氯化亚铁	37	

硫酸	70			氯化钠	90	80
乙酸	60	次氯酸钠		15		
甲酸	溴化钾					
硝酸	25	硝酸铵		100	50	硝酸银
氢氟酸	75	硝酸钾				
硼酸	100	硝酸铜				
砷酸	乙醛		×			
酒石酸	10	丙酮				
磷酸	85	戊醇				
铬酸	苯胺					
双氧水	35				×	
丹宁酸	乙醇					
乳酸	乙二醇					

河南海水淡化衬塑管道性能：1. 具有极好的耐腐蚀性能，对一般酸碱盐（如乙二酸、磷酸、40%重铬酸钾、氯化钠、氟化钠、氢氧化钠等）及有机溶剂的化学稳定性良好，适用于腐蚀性气体，液体及固液混合体等介质的输送；可抵御小分子气体的渗透，包括氧、二氧化碳、氯化氢气体。2. 适用温度范围广，使用温度为：-30 ~ 90 3. 机械强度与钢管相同，耐浆体和粉尘冲击，对弯曲、压力和强度承受能力强4. 内壁光滑，不结垢，不滋生微生物、保证流体品质5. 塑层和钢管紧密结合，剥离强度检测其粘接力 70N/cm6. 安装工艺成熟、方便快捷

衬塑管道是一种新型构造型复合管材，从制造上看，它增加了一个由钢丝网焊接的过渡层。从性能上看，衬塑管道它既有钢铁的强度，又有塑胶的韧性和防腐，更重要的是它把整体塑胶层的收缩内聚应力分散限制在网格小范围内。

衬塑管道能保证运送介质的纯度，是当前替代衬橡胶、搪玻璃、玻璃钢的佳耐腐蚀产物。其使用使用期超越不锈钢管道，是运送酸、碱、盐、气体等防腐管道。但价钱仅为不锈钢管的四分之一，在各类防腐管。管件（包含弯头.三通.四通）悉数选用全体钢外壳，内衬塑料滚塑成型。

衬塑管道是一种外部以钢或者硬质结构为管道骨架的管道，以耐磨、防腐以及耐高温的橡胶作为衬里层，通过橡胶自身物理和化学性能从而减少了管路输送介质对外部结构的作用如冲击力、腐蚀等，其由于橡胶的缓冲作用，大大延长了管路的使用使用期，减少了使用者的成本。

衬塑管道是由多种改性共混聚合物与钢管机械镶衬复合而成或涂覆复合而成的复合钢管，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，发挥了塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、内壁光滑等特点。改性后的钢塑管，可达到卫生标准，是使用的民用建筑、城市给排水上的产品，经改性后的耐磨蚀的钢塑管，是化工、石油、电力、煤炭、轮船、码头等行业的工业管道的替代产品。

【畅鸣管业】是一家专注研发、生产、销售河南海水淡化衬塑管道、衬塑钢管、钢衬PE管道、钢衬PO管道、钢衬PP管、钢衬PVC管、碳钢衬塑管、钢衬四氟管道以及各种非标、成套系列衬塑设备的高新技术股份制企业。企业致力于环保节能新型产品的开发、研究与应用，专注生产耐磨、防腐蚀管道与设备。产品已覆盖国内三十多个省市，远销十多个地区，受到客户的一致好评和信赖。