

环氧地坪水漆 汉宫美缝剂实力工厂 环氧地坪水漆怎么样

产品名称	环氧地坪水漆 汉宫美缝剂实力工厂 环氧地坪水漆怎么样
公司名称	东莞市汉宫建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区永宁街龙亨阁酒店八楼 B88
联系电话	13929427815

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汉宫建材有限公司

1.贴美纹纸法

步：清理瓷砖缝隙，瓷砖缝隙一定要清理干净。

第二步：在缝隙两侧贴好美纹纸。(美纹纸要紧贴缝隙，便于后期清理。)

第三步：将美缝剂安装在胶枪上。

第四步：舍弃前端 40 厘米不用的预留料。

第五步：按住胶枪，打美缝剂。(胶枪与地面成 45°，尽量打均匀。)

第六步：用刮板将美缝剂均匀的刮开。

第七步：撕掉美纹纸。

第八步，用抹布清洁瓷砖表面残留物，环氧地坪水漆厂家，静置 24h 后，美缝剂即完施工。

2) 树脂基填缝剂

树脂基填缝剂，是以环氧树脂为主要原料的填缝材料。树脂基不同于粉状的水泥基，是胶状的填缝材料，属于装在塑料管里挤出来就能用的填缝剂。

由于流动胶的物理特性，树脂基能更契合地填满缝隙。

树脂基的高密度使得它防水防霉性能更好，环氧地坪水漆，可保持五年无霉，好点的用二三十年也不会长霉。在厨卫等潮湿闷热空间，能发挥良好作用。白色的白度在 95% 左右，表面一般光洁如磁。树脂基填缝剂又分为单组份和双组份两种类型。

一分钟告诉你美缝和美瓷的区别

美缝剂是统称。叫法有真瓷胶、塑钢泥、陶瓷泥、亮瓷胶、硬胶、软胶、晶瓷胶等，环氧地坪水漆品牌，反正都是瓷砖美缝剂。美缝剂分为水性（单组份）【目前市场基本都已经淘汰】油性（双组份）又分单管、两管、自己手调。

部分地区为了区分美缝剂和真瓷胶，所以叫法就有所改变，单组份的叫美缝，双组分的叫美瓷。

单组和双组是两种不同的填缝产品，它们都是填缝剂的升级换代产品，环氧地坪水漆怎么样，但各有各的区别，在选择美缝剂的时候，到底哪一种好呢，来让我们一起权衡权衡。

环氧地坪水漆-汉宫美缝剂实力工厂-环氧地坪水漆怎么样由东莞市汉宫建材有限公司提供。东莞市汉宫建材有限公司在室内涂料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汉宫建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。