

# 天津环氧地坪漆厂家 天津环氧地坪漆 天津事通地坪工程

产品名称	天津环氧地坪漆厂家 天津环氧地坪漆 天津事通地坪工程
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

## 产品详情

如果要使用面漆，选择普通的硝基色漆就可以了，当漆干了之后我们可以选择进行抛光处理。当然有时候是可以加入一些其他的杂志的，这样会让漆膜变得更加柔和一些，具体的注意事项还是要根据自己的需求来决定。

在涂装彩色时，我们先要选择色框，色框可以选择黑色或棕色等深一些的颜色，画可以是一些比较浅的颜色。在较近的流行色中白色中加一些蓝色或绿色是很不错的。而打底的时候也可以加入一些染料，这样也是很不错的，但是建议不要使用水色。

由于地板漆与油、水的相容性极差，所以当地面有油或水的时候，就很难进行施工。这个时候，表面处理就起到很大的作用。在进行表面处理的时候，先要弄清楚表面的污染强度，以便增强涂层对地面的附着力，延长使用寿命，天津环氧地坪漆施工，起到保护作用。

## 密封固化地坪施工工艺

### 密封固化地坪施工工艺

固化地坪的施工流程：清理基层 打磨地面 坑洞修补 平整度点补 喷密封固化剂 湿

润地面 初步抛光 抛光 施工完成。

## 清理基面

基层处理时，需要使用洗地机清洗地面，露出混凝土清洁新鲜的表面。

这样做是为了清除原有地面垃圾、浮浆、灰尘，打开地面更多的毛细孔，让混凝土密封固化剂更好地渗入地面。

将密封固化剂，均匀喷洒在打磨处理后，并清理干净的地面，天津环氧地坪漆，约40~60 min后表面变粘稠时，再将明水全部清除，自然干燥24h以上。

完场施工24h后，要湿润清洗地面，天津环氧地坪漆厂家，利用水的渗透力将材料带入更深层，清洗堆积表面的材料。用打磨机进行打磨2~3遍，再用清水进行湿润处理后打磨或直接带水水磨，对整体基面进行初步抛光。之后二次打磨，对整体基面进行抛光，天津环氧地坪漆施工队，直至地面手感光滑并带有少量光泽为止。

一、环氧地坪的全称和原理环氧地坪的全称是环氧树脂地坪。环氧是指有机物里碳链中间加入氧原子，如（CH<sub>2</sub>-O-CH<sub>2</sub>）两个碳链在一起组成一个三角形，也就是我们所说的有机化合物。树脂是指受热后有软化或熔融范围，软化时在外力作用下有流动倾向，常温下是固态、半固态，有时也可以是液态的有机聚合物。我们常见的有眼镜镜片，耐摔。地坪是指用特定材料和工艺对原有地面进行施工处理并呈现出一定装饰性和功能性的地面。有机化合物和有机聚合物融合变成环氧树脂，然后将环氧树脂特殊加工，做成环氧涂料，然后用环氧涂料处理地面就成了环氧地坪。

天津环氧地坪漆厂家-天津环氧地坪漆-

天津事通地坪工程由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司是天津 天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在事通地坪领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创事通地坪更加美好的未来。同时本公司还是从事环氧地坪施工,天津环氧地坪,环氧地坪施工厂家的厂家,欢迎来电咨询。