

河南碳钢衬塑管规格行业资讯

产品名称	河南碳钢衬塑管规格行业资讯
公司名称	河南畅鸣管业有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:畅鸣管业 型号:65-1000mm 产地:河南洛阳
公司地址	河南洛阳空港产业集聚区
联系电话	15517928512 15517928512

产品详情

河南碳钢衬塑管规格行业资讯

河南畅鸣管业有限公司生产碳钢衬塑管,硫酸衬塑管,盐水衬塑管道,卤水衬塑管,化学水衬塑管,污水衬塑管,海水衬塑管,卤盐化工衬塑管,碳钢衬塑管生产厂家,产品远销山西,陕西,河南,甘肃,青海,宁夏,广东,广西,山东,河北,安徽,海南,湖北,湖南,四川等地。

衬塑管道采用热滚塑工艺,耐负压耐真空,一次成型无缝,平整坚固,不凹面。结合脱落。应用于电力,化工,石化制品,环保等行业。衬塑管道,耐低温,耐负压,耐真空,耐腐蚀,抗老化,抗冲击,表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的溶剂性能良好,适用于腐蚀性气体,液体及固体液,浆液介质的输送。

衬塑管道采用大型多功能复合管机制造，一次成型无接缝，紧衬工艺，平整坚固脱落。用于石油化工制品电力自来水环保等行业。衬塑管道应用于化工，生物，电力，冶炼，食品，环保等领域，在-70 -110 内是取代橡胶瓷，玻璃钢不锈钢塑料板等衬里的理想材料。

工业衬塑管道液体的输送，磨损主要在流体变向处，衬塑管道磨损主要集中在三通，四通，弯头等流体变向处。工业废水衬塑管道经过多年的实际应用，直接影响其使用期和性能稳定的因素是温度，压力，介质等。工业衬塑管道液体的输送，磨损主要在流体变向处，衬塑管道磨损主要集中在三通，四通，弯头等流体变向处。

碳钢衬塑管优势

【1】产品采用的滚塑工艺整体一次成型;

【2】衬里致密度高,整体性强,无内应力;

【3】无接头,无焊缝;

【4】不脱落,不龟裂;

【5】无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;

【6】耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广;

【7】任意形状钢件、非标件均可衬;

【8】安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修补如初;

【9】性,无污染,节能环保;

【10】规格系列,配套齐全,适用范围,规格品种齐全。

碳钢衬塑管技术要求

一、衬塑管道工作压力：1.6mPa，承受负压，介质温度：-40 ~ 110，衬层厚度：设备 8 ± 1 mm，管配件DN25 ~ DN50 3mm DN65 ~ DN100 4mm DN125 ~ 200 5mm DN250 ~ DN400 6mm

二、碳钢衬塑管技术要求：【1】设备制造验收规范按HGJ92-90标准、GHJ33-91标准；【2】设备及管件法兰按GB2555-81、GHJ45-91标准或用户要求配制；【3】设备焊接按GB/T4709-92标准，焊缝按GB13985-88标准；【4】选用JG-873型电火花微孔探伤仪，输出电压5KV-30KV探头在防腐衬里层表面以移动速度不超过50mm/s探测，以不击穿为合格。

衬塑管道采用热滚塑工艺，耐负压耐真空，一次成型无缝，平整坚固，不凹面。结合脱落。应用于电力，化工，石化制品，环保等行业。衬塑管道，耐低温，耐负压，耐真空，耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的溶剂性能良好，适用于腐蚀性气体，液体及固体液，浆液介质的输送。

衬塑管道使用温度高。在强腐蚀介质条件下，可以满足使用的温度范围-29 —90，在此范围内，（除了熔融碱金属，元素氟及芳香烃类外）可满足所有化学介质。畅鸣管业衬塑管道规格全，价位适中，质量有保证，售后服务好，倍受用户好评，成为电力，化工，环保，食品行业的选定供货单位。热滚塑管道管壁光滑，提高输送效率，使用期长。河南畅鸣管业自建厂以来，全力打造工业管道，成为行业内的管道厂家，业务范围涵盖多地区。

河南畅鸣管业有限公司碳钢衬塑管欢迎您咨询选购！

河南碳钢衬塑管使用条件： 1. 真空值（即负压）DN25-DN80: 90kPa
DN100-DN150: 70KPa DN200: 55KPa 2. 正压 DN25-DN80: 6.4MPa
DN100-DN150: 6.4MPa DN200: 2.5MPa

河南碳钢衬塑管应用领域：

1. 用于化工、电力、冶金、食品等待业的介质输送及环保处理系统；
2. 饮水工程及给排水工程。

河南碳钢衬塑管规格行业资讯

【畅鸣管业】是一家专注研发，生产，销售衬塑管道，衬塑钢管，钢衬PE管道，钢衬PO管道，钢衬PP管，钢衬PVC管，碳钢衬塑管，钢衬四氟管道以及各种非标，成套系列衬塑设备的高新技术股份制企业。企业致力于环保节能新型产品的开发，研究与应用，专注生产耐磨，防腐蚀管道与设备。产品已覆盖国内三十多个省市，远销十多个地区，受到客户的一致好评和信赖。衬塑管道是一种新型构造型复合管材，从制造上看，它增加了一个由钢丝网焊接的过渡层。从性能上看，衬塑管道它既有钢铁的强度，又有塑胶的韧性和防腐，更重要的是它把整体塑胶层的收缩内聚应力分散限制在网格小范围内。

经改性后的耐磨蚀的钢塑管

电厂衬塑管道卫生，不积垢，不滋生微生物，保证流体品质，卤盐化工管道耐化学腐蚀，耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离。改性后的钢塑管，可达到部门卫生标准，是部门使用的民用建筑，城市给排水上的产品，经改性后的耐磨蚀的钢塑管，是化工，石油，电力，煤炭，轮船，码头等行业的工业管道的替代产品。钢衬塑管道选用JG-873型电火花微孔探伤仪，输出电压5KV-30KV探头在防腐衬里层表面以移动速度不超过50mm/s探测，以不

击穿为合格。