

福州塑胶跑道 福州塑胶跑道造价 福州塑胶跑道

产品名称	福州塑胶跑道 福州塑胶跑道造价 福州塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

福州塑胶跑道 福州塑胶跑道造价 福州塑胶跑道

优正塑胶跑道主要材料

优正塑胶跑道 主要材料：聚氨酯胶水、聚氨酯双组份PU、催干剂、EPDM彩色颗粒（粒径2~3mm）、黑橡胶颗粒（粒径2~4mm）或者白色三元乙丙颗粒、胶粉。 机具设备：塑胶搅拌机、塑胶

优正塑胶跑道主要材料：聚氨酯胶水、聚氨酯双组份PU、催干剂、EPDM彩色颗粒（粒径2~3mm）、黑橡胶颗粒（粒径2~4mm）或者白色三元乙丙颗粒、胶粉。

优正塑胶跑道

机具设备：塑胶搅拌机、塑胶喷涂机、塑胶摊铺机、专业刮耙、刮杆、镬刀、专业割刀、水准仪、全站仪、水平尺、磅秤、手推车、搅拌桶等。

优正塑胶跑道性能特点：复合型塑胶跑道面层厚度为13mm，具有较好的耐候性、耐磨性、弹性，耐钉刺，抗老化能力强等特点，面层采用高压体育设施工程喷涂法施工不掉颗粒。复合型塑胶跑道介于复合型和透气型之间，经济适用性较高。

使用年限：8年以上。

施工程序：测量放线 黑橡胶颗粒弹性底层胶铺设 封底层胶铺设 结合层胶铺设 喷面 画线。

优正塑胶跑道施工要点：

1、采用经纬仪或全站仪定位放线，按材料比

例先将聚氨酯胶水和黑颗粒装入搅拌桶内搅拌均匀，然后加入适量催干剂，搅拌均匀，倒入塑胶摊铺机内进行摊铺。

2、在倒料摊铺前，应在摊铺区域内滚涂打底胶水，即采用边滚涂打底胶水边摊铺的方法进行施工。

3、将聚氨酯双组份PU装入搅拌桶内搅拌均匀，然后加入适量催干剂，搅拌均匀，最后倒入适量比例的胶粉，再搅拌均匀，倒入已完成的黑颗粒层上，用专业刮耙刮平，均匀封堵住黑颗粒；固化后，用PU纯胶铺设结合层。

4、结合层施工完毕后第二天即可施工颗粒面层，即按材料比例先将聚氨酯双组份PU装入搅拌桶内搅拌均匀，然后加入适量催干剂，搅拌均匀，最后倒入要求比例的EPDM彩色颗粒，EPDM胶粉，喷面混合剂，搅拌均匀，然后装入喷涂机内，均匀地喷涂在底胶层上，喷两遍。面层全部施工完毕后第二天即可进行画线。