

液体启动柜电解液配置 西宁液体启动柜电解液 鄂动电解粉质量佳

产品名称	液体启动柜电解液配置 西宁液体启动柜电解液 鄂动电解粉质量佳
公司名称	湖北鄂动机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区工业园
联系电话	13907277511

产品详情

液体电阻起动器的基本原理是通过机械传动装置使导电液体中两平行极板的距离逐渐减小直至为零，使串入电机转子回路中的电阻值平滑减小，从而实现绕线式大中型电动机的重载平滑起动。它克服了频敏电阻起动器冲击电流大、难起动和操作不便等问题。适用于大型设备的电动机重载起动，是频敏电阻起动器和金属电阻起动器的替代产品。而液体水阻柜要常用的到是电解粉，我司常年供应各种电解粉。

电解粉水阻柜厂家液体启动柜电解液液体启动柜电解液

湖北鄂电机设备制造有限公司电解粉水阻柜厂家

在被控绕线电动机的转子回路中串入特殊配置的电解液作为电阻，并通过调整电解液的浓度及改变两极板间的距离使串入电阻阻值在起动过程中始终满足电机机械特性对串入电阻值的要求，从而使电动机在获得起动转矩及起动电流的情况下均匀升速，起动结束，液体启动柜电解液厂家，电气开关短接转子回路。电解粉厂家，电解粉价格，电解粉使用，电解粉配比，水阻柜电解粉，液体启动柜电解液液体启动柜电解液

电阻的配制

先将动极板置于起动位置（即上限位置），液体启动柜电解液价格，将准备好的水注入到水箱规定位置的2/3左右，液体启动柜电解液配置，注意三格液位要基本相等；

称一定数量电液粉；

先向盆或桶等容器内倒入备好的水，水不要超过容器容积的2/3，取所称电液粉的1/3慢慢倒入容器内并不停搅拌至电液粉完全溶解，然后倒入电阻箱的一相中，部分溶解不了的块状物加热水溶解，此后若

仍有少量不溶物，可弃之不用。如电液粉太多而容器容积太小可分几次溶解；

重复步骤 将电液粉溶入其它两相中；

分别向液阻箱内加水至要求液位（液位大约离电阻箱上盖板60mm）；

用干净的布擦净电阻箱外的水渍。

公司自创建以来，始终坚持“以人为本，科学发展，西宁液体启动柜电解液，用户至上，服务社会”的经营理念，以市场为导向，以发展为主题，不断推动企业的持续快速发展；以搞好主导产业的研发为载体，加快产品结构调整和升级；以运用高新技术来改造、提升传统产业为切入点，加速企业高新产业的发展。液体启动柜电解液配置-西宁液体启动柜电解液-鄂动电解粉质量佳由湖北鄂动机电设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北鄂动机电设备制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为配电装置具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东电容柜，电容柜厂，电容柜厂家的厂家，欢迎来电咨询。