

# 不锈钢水塔设备 奥洋机械 水塔设备

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 不锈钢水塔设备 奥洋机械 水塔设备 |
| 公司名称 | 寿光市奥洋太阳能机械设备有限公司  |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 山东省寿光市上口镇河疃工业园    |
| 联系电话 | 18366336629       |

## 产品详情

设备描述：该设备用于太阳能内胆接缝处折榫，采用全钢焊接工艺，刚性强度高。龙门式结构，可双面折榫，保温水塔设备，省去板材翻身之麻烦。双折榫模配置，可以选择单折榫工艺和双折榫工艺，水塔设备，折榫模具制作材料为9GS。配置630KN带保压液压系统，可保证折榫工件不反弹。直径双125双油缸配置可保证上下行程的平稳性。采用V字型带调节滑块，调节滑块间隙精度高。操作模式分点动和自动两个，不锈钢水塔设备，调机采用点动，操作采用自动。

### 数控压榫机

型号：AY-89

规格：3700x700x1700mm

电机功率：1.1KW

电源：380v/50HZ

重量：1500kg

生产节拍：1件/分钟

气压：0.3-0.6mpa

材料：不锈钢、冷（热）轧板、镀锌板等

材料厚度：0.5mm以下

数控外桶压棒设备采用PLC控制，水塔设备生产厂家，利用触摸屏操作，具有操作简单，方便使用的特点。能将扣过来棒的水箱压实，一次成型，工作速度快且水箱缝平直紧固，外表美观，是各种薄板桶状容器理想的平口设备。此设备配自动压料系统。

太阳能设备 制桶设备型号：AY-269

规格：1500x1000x3500mm

功率：2.2kw

重量：1000kg

节拍：1件/分钟

操作方式：人工操作组对机是奥洋公司为提供承压内胆装配两端封头的工作效率而设计的一款机型，本设备采用直线导轨与丝杠结合的给进原理，具有调节精度高，操作方便快捷等特点，适用于直径为340-600mm的水箱封头与桶身的装配加工。

不锈钢水塔设备-奥洋机械-水塔设备由山东奥洋自动化设备有限公司提供。山东奥洋自动化设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在山东 潍坊 的行业设备等行业积累了大批忠诚的客户。奥洋机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！