

渊江源干燥 热敏性物料双锥回转真空干燥机 常州真空干燥机

产品名称	渊江源干燥 热敏性物料双锥回转真空干燥机 常州真空干燥机
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

双锥真空干燥机对干燥前后容积变化很大的物料，其装料系数可适当加大或缩小，大装料体积不能接触到真空管底面。电机可根据用户要求选配调速电机，转速为06rpm；以上技术参数物料比重按0.6g/cm³计算，如超过，定货时需提出；用户如需压力容器证书，磷酸铁锂双锥回转真空干燥机-常州真空干燥设备，定货时需提出；如内胆材料采用搪玻璃，定货时需提出；物料如为性，定货时需明确提出，否则严禁使用。订货前须知热源，是以热水、导热油加热等形式。订货时请注明物料所能承受的温度或干燥机的使用温度，以便本厂为您选择或提供热源。干燥粘性物料时，本厂将在罐内特别设计“抄板”结构。真空干燥系统中涉及的附件，我厂均可为用户提供和安装，请在订货中说明。本厂可对用户提出的特殊要求提供设计、制造和安装。

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

双锥回转真空干燥机在干燥中遇到颗粒无法被完全地干燥：

1、时间：在颗粒周围的空气中，热量的吸收和水分子向颗粒表面扩散需要一定的时间。因此，树脂供应商应详细说明一种物料在适当的温度下得到有效干燥所必须花费的时间。

2、气流：干燥的热空气将热量传递给干燥料仓中的颗粒，除去颗粒表面的湿气，然后把湿气送回双锥回转真空干燥机里。因此，必须有足够的气流将树脂加热到干燥温度，并且将这个温度维持一定的时间。

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

双锥回转真空干燥机有着不同凡响的表现。不同于传统工艺的干燥机，其工作原理上的革新是其优异表现的根本原因，顾名思义，其工作原理中运用了真空的力量，配置双锥形干燥罐，就会对置身罐体里的物品产生均匀干燥的效果。在干燥物品的时候，双锥回转真空干燥机将炙热的水或者蒸汽注入双锥回转真空干燥机的罐体，让其充分的接触，然后在热传递和吸热蒸发的原理双重作用之下，烘干品含有的水分吸收通入的热水或蒸汽的热量转化为水蒸气，然后通过双锥回转真空干燥机的特殊设备吧水蒸气析出，再配合双锥回转真空干燥机在工作时可以不断的上下左右的翻转烘干品，于是有了加强前面提到的工作原理的作用，让其烘干更有效率。

渊江源干燥-热敏性物料双锥回转真空干燥机-常州真空干燥机由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司是从事“干燥设备，制药设备，化工设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：章渊源。