

多级泵 程跃泵业 D型多级泵

产品名称	多级泵 程跃泵业 D型多级泵
公司名称	河北程跃泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北安国市石佛镇路景工业园区景旺路8号
联系电话	13284385666 13284385666

产品详情

多级泵由于采用了好的水力模型及低转速电机，因而具有节能、运行平稳、噪声低、震动小等特点。

同时，易损件寿命成倍增长大大延长了泵的使用寿命。

以上就是多级泵应用范围、工作条件及其产品特点的简要介绍，通过这些介绍，希望你们对卧式多级离心泵有了更深的认识和了解。

多级泵是指有两只或两只以上叶轮的泵，矿用多级泵，高扬程可以超过125米;多级泵在单级泵扬程需要必须配两级电机的情况下，可以通过增加叶轮个数来配用四级电机，从而可以提高泵使用寿命和降低机组噪音，但是多级泵维修相对单级泵来说要困难一点。

随着技术的进步，单级叶轮的泵可通过提高泵的转速来提高泵的扬程，可代替多级泵，只是价格贵一点。

通过以上对多级离心泵的介绍，我们已经初步了解了，期待这些介绍可以为离心泵的使用者提供一些帮助，但是在实际工作中，因为环境和工作强度的不同，在离心泵的选择需要用户投入更多精力。

多级泵使用过程中轴承温度高的原因

好多客户反映，多级泵的轴承在运转中有出现高温的现象，那造成高温的原因是什么呢，今天就给大家详细的解答一下：

(1) 多级泵轴承损坏。

- (2) 多级泵轴承部件是稀油润滑时，应放掉润滑油。
- (3) 多级泵油质不合格，进水或进入杂质，油乳化变质。
- (4) 多级泵油环不转动，轴承供油中断。
- (5) 多级泵油位过低进入轴承的油量减少。
- (6) 多级泵轴承冷却水不足。
- (7) 多级泵轴承压盖对轴承施加的紧力过大、过小或压死了径向游隙，失去灵活性。

特别提醒：轴承温升不得高于环境温度35℃，轴承的高温度不得高于75℃。

多级泵均衡盘为耐磨铸铁制成，多级泵，装在轴上，位于出水段与尾盖之间，均衡轴向力。

多级泵轴套为铸铁制成，位于填料室处，作牢固叶轮和掩护泵轴入用，多级泵价格，为易损件，磨损后可用备件调换。

多级泵轴承是单列向心球轴承，D型多级泵，采纳钙基光滑脂光滑。

填料起密封感化，避免氛围进入和大批液体漏出，填料密封由进水段和尾盖上的填料室，填料压盖，填料环及填料等构成，大批低压水流入填料室中起水封感化。填料的松紧水平必需恰当，弗成太紧亦弗成太松，以液体能一滴一滴的排泄为准。假如填料太紧，轴套轻易发烧，同时消耗功率。填料太松，因为液体散失要低落水泵的效力。

多级泵-程跃泵业-D型多级泵由河北程跃泵业有限公司提供。河北程跃泵业有限公司是河北保定,污水泵、杂质泵的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在程跃泵业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创程跃泵业更加美好的未来。同时本公司还是从事潜水排污泵，WQ潜水排污泵，潜水排污泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。