

钢丝螺套供应商 钢丝螺套 奥凌精密

| | |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 钢丝螺套供应商 钢丝螺套 奥凌精密 |
| 公司名称 | 新乡市奥凌精密机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河南省新乡市牧野区和平路北段白小屯村内 |
| 联系电话 | 15837308065 |

产品详情

质量是公司的生命，本公司不只是喊口号，而是生产实实在在的产品。

公司实行保姆式售后服务，产品三包，客户的一个电话剩下的就是我们的服务，公司一诺千金，秉承以客户为尊，自我提升的品质观念，钢丝螺套价钱，形成了一支高素质的研发制造、营销、工程、服务为一体的强大生力军，的工程师为你提供以下服务：

产品介绍:以下参数表仅为常用标准的一种，仅供参考。实际库存会因生产执行标准、公差执行标准的不同可能会存在较大差异。也会因为测量工具、测量方式的不同，实际测量的数据与参数表可能存在较大差异，数据要求尺寸标准非常严格的客户，购买前请务必咨询在线客服获取库存产品的实际参数。

钢丝螺套的标记方法

K 表示有折断槽，无折断槽不标注

Wx 自由状态下钢丝螺套圈数

Px 螺距

dx 螺套公称直径

ST ST表示普通型钢丝螺套自锁型钢丝螺套为ZST

标记示例：

ST8X1X6K表示普通型有折断槽，用于安装M8*1螺钉的钢丝螺套，自由状态下为6圈

质量是公司的生命，本公司不只是喊口号，而是生产实实在在的产品。

一、产品简介

螺纹护套（又称钢丝螺套）是一种由、品质优良的菱形不锈钢丝精制而成的新型

内螺纹紧固件，分为普通型和锁紧型两种，可旋入金属或非金属材料的螺纹孔中，钢丝螺套供应商，以形成高强度、耐磨损、耐高温和具有良好的抗腐蚀性能的标准内螺纹，提高螺孔的使用性能，延长机件使用寿命。

二、表示方法M6-1*1D，即螺纹为M6，螺距为1mm，长度为1倍直径的螺纹护套
M8-1.25*2D，既螺纹为M8，螺距为1.25mm，长度为2倍直径的螺纹护套 三、产品功能

螺纹护套主要用于螺丝孔的维修和要求较高的螺丝孔的制造。特别是在防止成本高昂

的机器由于螺丝孔的损坏而无法正常使用方面，发挥着巨大作用。内螺纹常因种种原因而损坏，如脱扣、烂牙、磨损、腐蚀、生锈等等。内螺纹损坏有时会造成严重损失，轻者影响装配过程和装配质量，重者能造成整个大件报废，钢丝螺套为您提供了一套简易而可靠的内螺纹修复方法，钢丝螺套价格，修补后的螺纹，将比原来的螺纹更加优越。对于强度较低的零件如铝、镁合金、铜、铸铁、钢件、塑料、密度板和木材、玻璃钢，这一点尤其明显。

- 1、 在绝大多数材质上可制造更坚固螺纹。
- 2、 用抗腐蚀不锈钢制造而成，具有很好的防锈功能。
- 3、 减少螺纹磨损。
- 4、 能经受更高温差，钢丝螺套，适用于高温达430摄氏度或800华氏度。
- 5、 能简易地将英制螺纹转换成公制螺纹，而反过来亦可以。

四、适用范围

- 1、 汽车维修：主要用于火花塞与一般螺纹孔的维修。
- 2、 机器维修：防止成本高昂的机器由于螺丝孔的损坏而无法正常使用。
- 3、 配件制造：螺纹护套在多种材质上能制造出更优越的螺纹，产生较大的负荷能力，所以被用于多种关键设备的制造上，例如电子、汽车、航天、塑胶等等行业。

钢丝螺套供应商-钢丝螺套-奥凌精密由新乡市奥凌精密机械有限公司提供。钢丝螺套供应商-钢丝螺套-奥凌精密是新乡市奥凌精密机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：姬经理。