

防撞钢护栏等级 锦泽护栏 沧州防撞钢护栏

产品名称	防撞钢护栏等级 锦泽护栏 沧州防撞钢护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

中央公路护栏等级防撞钢护栏

有助于节省工程投资

取缔不必要设置的路侧护栏除了能在项目建设期节省工程投资外，还减少了日后护栏养护、维修的工作量，而且可将节约的这部分资金用于改善其他地点设置护栏的质量或养护、维修，防撞钢护栏报价，具有较强的经济性。

乡村普通公路常用规格：4320*310*85*3 立柱114*4.5*2150

立柱和立柱之间的间距为4米的情况，合计每米80元。（实际价格根据市场价格为准）

波形护栏板构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头。

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。栏板的宽度506MM，厚度：4MM。

1吨护栏板可铺：4MM厚的39.2米。每公里4MM厚的重25.5吨。

防撞钢护栏

公司主要产品包括：波形护栏板、立柱、防阻块、柱帽、托架、垫片、螺栓、端头等，以及其它道路护栏等。公司以“诚信至上，用户至上”为宗旨，两波防撞钢护栏，配有流的技术生产队伍，力量雄厚的技术指导团队，专业高的工程施工人员，随时随地为您提供专业、快捷、值得信赖的售前技术支持和售后服务。我们的追求是以护栏为载体，营造畅安舒美的环境，依靠点点滴滴、锲而不舍的艰苦努力，成为行业内拥有核心竞争力的行业。为祖国的立交桥的建设贡献一份力量。

国标热镀锌波形护栏板规格4320*310*85*4.17 或4320*310*85*3.17，国标热镀锌波形护栏板有且只有这两种规格的。这两种波形板原材料的厚度分别是4mm和3mm，安康防撞钢护栏，热镀锌平均上锌量 600g/m²，成品板厚度分别为为4.17mm和3.17mm。

国标热镀锌立柱规格140*4.5*2150/2070 或 114*4.5*1950 /2000，国标热镀锌立柱的平均上锌量 600g/m²。

除以上情况外其他上锌量和其他厚度的护栏板或立柱都属非标规格。

从性价比和使用年限上看，国标护栏质量好使用年限久，长远的性价比高。非标护栏造价低，防撞钢护栏等级，使用时间短，目前市场是出现了一种用热镀锌板带直接加工的波形护栏板，这种波形板造价低，上锌量低，不适合用在南方气候潮湿地区。

防撞钢护栏等级-锦泽护栏-沧州防撞钢护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锦泽护栏——您可信赖的朋友，公司地址：山东冠县东环工业园，联系人：谢经理。