

# PMMA 法国阿科玛 V 825-HID 光学级 抗UV级 耐腐蚀 耐湿 塑胶原料

产品名称	PMMA 法国阿科玛 V 825-HID 光学级 抗UV级 耐腐蚀 耐湿 塑胶原料
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	19.80/KG
规格参数	PMMA:光学级 抗UV级 注塑级:V 825-HID 法国:法国阿科玛
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

## 产品详情

### Altuglas V 825-HID

聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸Altuglas International of Arkema Inc.产品说明：

Altuglas V 825-HID是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品 它,在欧洲或亚太地区有供货。  
主要特性为:阻燃/额定火焰。

Altuglas V 825-HID 物性表

基本信息

颗粒

物理性能额定值单位制测试方法

1.19

熔流率（熔体流动速率）(230 ° C/3.8 kg)

3.7

收缩率 - 流动

0.20 到 0.60

吸水率 (平衡, 23 ° C, 50% RH)	0.30
硬度值单位制测试方法	97
拉伸性能值单位制测试方法	70.0
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	6.0
弯曲模量 (23 ° C)	3100
弯曲应力 (23 ° C)	103
压缩应力 (23 ° C)	117
悬臂梁挠度值单位制测试方法	1.60
热变形值单位制测试方法 0.45 MPa, 未退火	105
1.8 MPa, 未退火	102
维卡软化温度	104
线形热膨胀系数 - 流动 (-30 到 23 ° C)	6.5E-5

比热	2090
表面电阻额定值单位制测试方法	> 1.0E+14
体积电阻率	> 1.0E+15
介电强度	20
介电常数 (60 Hz)	3.70
耗散因数 (1 MHz)	0.040
可燃性等级	HB
冲击能额定值单位制测试方法	1.490
透射率	92.0
雾度	0.50
注模收缩率值单位制	85.0 到 90.0
干燥时间	2.0 到 4.0
加工 (熔体) 温度	230 到 250

模具温度

80.0 到 90.0