

镀锌波形护栏板 君宏护栏 平顶山波形护栏

产品名称	镀锌波形护栏板 君宏护栏 平顶山波形护栏
公司名称	冠县君宏贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县开发区工业园
联系电话	18663589660

产品详情

高速公路波形护栏板波形护栏

高速公路波形护栏详细描述：高速公路波形护栏在我国国家行业标准《JT/T281-2007》。高速公路波形护栏的波形板热镀锌完出生产量厚薄要保证 4.17mm。立柱140*4.5*2150或2270Mm。立柱和波形板平均值上锌量需达600g/m²（合85 μm厚）。柱间隔为4米或者2米，不良影响路面也是有设置一米间隔的。高速公路波形护栏工程验收苛刻，滁州公路波形护栏，君安荣誉出品的公路波形护栏严格执行在中国我国，保证完满工程验收。详细资料欢迎拨打我公司市场部。

波形护栏

双波波形护栏板：4320毫米×310Mm×85mm×2mm/4mm三波波形护栏板：4320毫米×506毫米×85mm×2mm/4mm波形护栏双波立柱：114mm×4.5毫米×高度；140Mm×4.5毫米×高度；波形护栏三波立柱：130Mm×130Mm×6毫米×高度；140Mm×4.5毫米×高度；规范段每千米用250块波形护栏板。立柱间距4米，ei级波型钢护栏，每千米用250根立柱，平顶山波形护栏，边缘两个，柱帽250个，路侧波形梁护栏，防阻块250个，联接地脚螺栓250套，波形护栏板，拼凑地脚螺栓2000套。君安企业是技术生产制造波形护栏，波型梁钢护栏，高速公路波形护栏板，扬州市防护栏，高速路防撞柱的实体线生产厂家。立柱间距：分成两米间距和4米间距；接口方式：立柱与木板接口方式有防阻块式和托平台式二种。材料：厚钢板经防腐蚀解决，是典型性的冷轧薄板商品.Q235金属表面处理：热浸镀锌、热浸镀锌静电喷塑；用途：高速路防滑设备，防护等设备。商品特性：防腐蚀特性好，耐老化，别具一格，安全性，安装简单便捷。

道路波型护栏板详解：波形护栏板由护栏板、立柱、联接件、柱帽、地脚螺栓构成。护栏板分成双波板和三波板，双波板规格4320*310*85*4.0或3.0；三波板规格4320*506*85*4.0。立柱分成圆立柱和方立柱，圆立柱规格140*4.5*2150或114*4.5*1950；方立柱规格130*130*6.0*2540。联接件有防阻块和固定支架，固定支架规格70*300*4.5，防阻块规格196*178*200*4.5。地脚螺栓分成联接地脚螺栓和拼凑地脚螺栓，联接地脚螺栓规格M16*170或M16*150、M16*45；拼凑地脚螺栓规格M16*35。高速路原材料的工作人员在今天为大伙儿讲下有关护栏板施工时应留意的难题防护栏施工时应把握各种各样设备的材料，普洱茶防护栏，非

常是铺设于路基工程中各种各样管路的部位，SS级SAji三波防护栏，在施工全过程中不允许对地底设备导致一切毁坏。如遇地底通信管道、泄自来水管或涵顶土深层不够时，应调节立柱部位，波型梁防滑栏，镀锌波形护栏板，或更改立柱固定不动方法。高速路原材料的工作人员在今天为大伙儿讲下有关护栏板施工时应留意的难题防护栏施工时应把握各种各样设备的材料，非常是铺设于路基工程中各种各样管路的部位，在施工全过程中不允许对地底设备导致一切毁坏。如遇地底通信管道、泄自来水管或涵顶土深层不够时，应调节立柱部位，或更改立柱固定不动方法。

镀锌波形护栏板-君宏护栏(在线咨询)-平顶山波形护栏由冠县君宏交通设施有限公司提供。冠县君宏交通设施有限公司是从事“高速公路波形护栏板,镀锌防撞护栏,波形护栏生产厂家”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵经理。