

500万超高分子聚乙烯垫板 海汇 鹤壁超高分子聚乙烯垫板

产品名称	500万超高分子聚乙烯垫板 海汇 鹤壁超高分子聚乙烯垫板
公司名称	宁津县海汇耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县大曹工业开发区
联系电话	13723921838 13723921838

产品详情

超高分子量聚乙烯棒的购买须知：

使用温度100~110℃。耐寒性好，可在-269℃下使用。密度0.935g/cm³，分子量200万的产品，其断裂拉伸强度40MPa，断裂伸长率350%，超高分子聚乙烯垫板PE滑块，弯曲弹性模量600MPa，鹤壁超高分子聚乙烯垫板，悬臂梁缺口冲击冲不断。磨耗量(MPC法)20mm。

应用领域：

超高分子量聚乙烯棒可以代替碳钢、不锈钢、青铜等材料用于纺织、造纸、食品机械、运输、煤矿、化工等部门。如纺织工业上技梭器、打梭棒、齿轮、联结、扫花杆、缓冲块、偏心块、杆轴套、摆动后果等耐冲击磨损零件。造纸工业上做箱盖板、刮水板、压密部件、接头、传动机械的密封轴杆、偏导轮、过滤器等；运输工业上做粉状材料的料斗、料仓、滑槽的衬里。

超高分子量聚乙烯棒可做各种机械的零部件，包括食品机械的齿轮、蜗轮、蜗杆、轴承。化工中做泵、阀门、档板、滤板。上，还可用于心脏瓣膜、短形零件，超高分子聚乙烯垫板UPE滑块，人工关节及植入体。体育上做滑冰地板、滚地球道、滑雪板、机动雪橇零件。棒料塑料棒尼龙棒加工性能特点

高分子聚乙烯板材的耐磨性非常好，是其他金属品无法媲美的，而且随着聚乙烯分子量的提高，耐磨性将越来越好。它的耐腐蚀性比较强，500万超高分子聚乙烯垫板，在一些酸碱环境中可以很好地不被腐蚀。并且吸水性很低，几乎就是相当于不吸水的，在水中长时间浸泡不会发生膨胀。高分子耐磨板是一种的耐磨板，其超得到了广大用户的普遍认可，不过该板材在施工时一定要做好相应的防护措施，只有这样才能保证施工的顺利进行，

抗击强度和高分子聚乙烯板材的分子量有关系。

高分子聚乙烯板可根据情况采用多种方式。采用垂直止水缝、水平止水缝及其接缝。聚乙烯-聚乙烯泡沫板具有回收率高、不吸水、耐冲击、耐候、耐溶剂、耐酸碱、耐老化等优点。在混凝土和聚乙烯泡沫板表面用水泥砂浆，并按规划方法与需要核算的胶水混合。然后将聚乙烯泡沫板粘贴在混凝土表面，并用钉子固定。

500万超高分子聚乙烯垫板-海汇-鹤壁超高分子聚乙烯垫板由宁津县海汇耐磨材料有限公司提供。宁津县海汇耐磨材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海汇——您可信赖的朋友，公司地址：宁津县大曹工业开发区，联系人：方经理。