

除尘管道的设计 襄阳广源通风 武汉除尘管道

产品名称	除尘管道的设计 襄阳广源通风 武汉除尘管道
公司名称	襄阳广源通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区团山镇邓城村二组105号
联系电话	15090978354

产品详情

6)当水平风道高度在4m以上时，安装人员应系safety?belt带。脚手架或移动式支架上的跳板应固定好，跳板宽度应符合规范，

在脚手架上的安装人员宜携工具袋，防止工具或电钻等物坠落伤人。(7)双吊杆支架在风道就位后，应保证横担平直，除尘管道的设计，吊杆不转，双吊杆受力均匀。

(1)风管组装:当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的水平度，避免风管扭曲或上下起波，武汉除尘管道，左右摆龙，每段风道不宜超过10m。广源机电提醒各位在组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向

广源机电设备有限公司是一家集通风系统设计、制作、安装、调试为一体的型企业。承接各大厂区，central空调配套管道通风和酒店厨房排油烟的设计，生产，安装以及调试。主要涉及的领域有工厂通风、厨房排油烟、hospital、写字楼、酒店、mall、地下车库等消防排烟，通风，换气，排烟及污气处理等环保设施。?的团队和科学的管理确保了工程质量，我们一直以来坚持以诚为本，我们每一位客户为目标，除尘管道清灰，竭尽全力让您满意。风道调直:就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定

在给通风管道加工时，有很多事项要注意，下面主要是一些常见的问题：?

??1、通风管道加工的过程中应该尽量避免出现纵向接缝，但是一定不能出现横向接缝。而且通风管道的咬口缝和四角的缝隙处，需要按照设计洁净等级要求，然后还要采用密封胶将其堵严。另外通风管道板材的连接缝的密封面应该设在通风管道壁的正压侧。?

??2、加工的时候，不能在通风管道内部设置加固框或者加固筋，因为这样对于通风管道的质量会造成一

定的影响。

3、通风管道加工不能采用S型插条和C型直角插条的连接方式，另外对于一些特殊的通风管道来说，还不能采用按扣式的咬口。？

??4、通风管道制作完毕之后，除尘管道材质，还要用清洗液进行清洗，只有达到清洗标准之后，才可以及时封口。

除尘管道的设计-襄阳广源通风(在线咨询)-武汉除尘管道由襄阳广源通风工程有限公司提供。襄阳广源通风工程有限公司是一家从事“通风管道,排烟管道,除尘管道,不锈钢风管,风机风管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“襄阳广源通风,湖北源利鑫”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使襄阳广源通风在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！