

东莞昌鑫保温材料有限公司 岩棉外墙保温岩棉板 保温岩棉板

产品名称	东莞昌鑫保温材料有限公司 岩棉外墙保温岩棉板 保温岩棉板
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞昌鑫保温材料有限公司

布好胶的岩棉板立即粘贴到墙面上，动作迅速，以防胶料结皮而影响粘结效果。岩棉板粘贴在墙上后，岩棉外墙保温岩棉板，用2m直尺进行压平操作，以保证板面平整度符合要求且黏结牢固。达到板与板间挤紧，保温岩棉板价格，在碰头缝处不可涂抹粘结砂浆。每粘贴完一块板，应及时清理干净板侧挤出的粘结料，板间不留间隙。板与板之间要挤紧，板间缝隙不大于1mm，板间高差不大于1.5mm。板间缝隙应用岩棉条填塞，粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

岩棉插丝板、外墙岩棉板是一种天然、环保、防火、的保温材料。它是以玄武岩、矿渣、白云石为主要原料，加上一定量的燃料和辅助原料，通过高温熔融注入高速离心纤维，同时喷射一定量的粘合剂、防尘油、和尚水剂，然后通过收集带收集、锤打铺棉、硫化、切割形成不同规格和用途的产品板、毡、壳粒状棉等无机纤维，被国内外公认为一种理想的保温节能隔音材料。岩棉系列保温材料包括建筑外墙岩棉板、岩棉插丝板、船用岩棉板、憎水岩棉板等。在这里重点讲述一下外墙岩棉板。

憎水岩棉板除了具有普通岩棉的特性外，保温岩棉板，还具有防水、保温、隔热、保冷等性能。它具有一定的化学稳定性，即使在潮湿条件下长期使用也不会潮解。为了达到散热的目的，岩棉板与毛毡之间的连接必须紧密相连。如果存在多层保温，则横向节理需要交织在一起，以避免热桥的形成。在进行冷

养护时，必须消除冷桥。

岩棉板的应用十分广泛，不论是工业还是农业，还是民用建筑，哪里需要保温哪里就能看见岩棉的影子。归纳起来岩棉板的主要用途有以下几个反方面。

东莞昌鑫保温材料有限公司-岩棉外墙保温岩棉板-保温岩棉板由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东莞昌鑫保温材料有限公司是从事“岩棉管,岩棉板,玻璃棉毡,保温棉,隔热棉,吸音棉,硅酸铝,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。同时本公司还是从事广东岩棉板，防水岩棉板，欧德耐岩棉板的厂家，欢迎来电咨询。