

# 机制铸铁管（生产厂家）新兴机制铸铁管厂家

产品名称	机制铸铁管（生产厂家）新兴机制铸铁管厂家
公司名称	泊头市新兴管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北沧州泊头市
联系电话	13651289385

## 产品详情

该管件归属于金属材料型挤压铸造，机构高密度，抗压强度高；其壁厚匀称表层光洁；选用柔性插口联接，橡胶圈密封性，具备优良的抗震等级性能，另外它又能传导阻滞噪声传送，；该管件能承担高温，防火安全性能好，可考虑安全消防必须；它抗腐蚀，耐老化，使用期长。柔性生铁排水管道铸铁管是理想化的多层建筑及高层建筑的排水管材。一、加工工艺特性柔性生铁排水管道铸铁管安装操作方便、灵便，较混凝土捻口的安装方法大大减少了安装人工费用，提升了安装速率。另外便于拆卸，有益于检修、改造和拆换管路。校准管路时便于使存水弯指向卫浴洁具的排水口。二、柔性生铁排水管道铸铁管工程施工的关键方式柔性生铁排水管道铸铁管分成卡箍式柔性插口和法兰盘柔性插口二种关键安装方法。有关它的操作方法现阶段有实际的标准规定，大家融合产品介绍从安装全过程中汇总出它的安装工程施工方式：（一）、卡箍式柔性插口安装方法1、工程施工安装应依据必须长短，把接管固定不动坚固，用砂轮切割机断掉，横断面应竖直、光洁，机制铸铁管，不可有毛边、毛边，以防扎伤硅胶密封圈。2、用卡箍联接扳手或是螺丝起子松掉卡箍地脚螺栓，机制铸铁管件厂家，取下橡胶圈，将卡箍套进下边管路。3、将橡胶圈套进下边管路一端，将上端管道插进橡胶圈，使2个插口整平对好。\*\*\*后将卡箍套进橡胶圈。4、用卡箍联接扳手或是螺丝起子紧闭卡箍地脚螺栓，使紧箍带拧紧及时就可以，避免力距太大，地脚螺栓跑偏。二、柔性抗震等级铸铁管的规格型号及关键性能指标铸铁管材为定尺：一米、1.5米、1.83米、3米。管件关键规格型号有DN50、DN75、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300。该管件抗压强度 150Mpa，水压实验P 0.3Mpa，接管弧度 2毫米/m。该管抗震等级性能优良，轴径震动量2毫米内压力0.1Mpa不漏水，轴向偏移量±30mm、压力0.1Mpa不漏水。

柔性铸铁管的发展趋势十分迅速，在我国铸铁排水管以手工制作翻砂为主导，生产制造起步晚。伴随着手工制作翻砂铸铁管品质缺点的曝露，及其代替品PVC等美观大方、轻巧的塑胶管材进到销售市场，铸铁管材销售市场发生了滑掉。九十年代中后期，伴随着铸铁管材生产工艺的提升，金属材料型抽滤铸铁管材所独有的抗压强度高、长寿命、噪音低、阻燃性防火安全性强、柔性抗震等级、能再生循环系统应用等众多优势凸显出去，重获社会发展和销售市场的认同，被普遍用以高层住宅、高层住宅住在、市政道路工程、医院院校等行业，它是铸铁管材的二次兴起。欢迎你挑选大家的铸铁排水管产品，机制排水铸铁管厂家，很多年来，根据全公司职员共同奋斗，铸铁排水管产品、特性靠谱、平稳、，且服务到位细腻，与此同时以的工作态度遭受同业竞争和客户的一致赞誉，铸铁排水管产品也销往亚太地区各地区和中国各省。

卡箍式柔性接口安装方法：

一、施工安装应根据需要长度，把直管用夹具垂直固定，用砂轮切割断开，断面应垂直、光滑，不得有飞边、毛刺、以免刺伤橡胶密封圈。计算管道成装长度，应加上卡箍连接余量。

二、用工具松开卡箍螺栓，取出橡胶圈，将卡箍套入一件接口处。

三、将橡胶圈套入另一件接口上，再把卡箍套入橡胶圈上，使两个接口平整对好。

四、用扭力搬手锁紧卡箍螺栓，使紧箍带紧固到位即可，防止紧力过大，螺栓大滑。

机制铸铁管-（生产厂家）-新兴机制铸铁管厂家由泊头市新兴管业有限公司提供。机制铸铁管-（生产厂家）-新兴机制铸铁管厂家是泊头市新兴管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。