

石膏装饰线条 临沂创新欧式构件 山东装饰线条

产品名称	石膏装饰线条 临沂创新欧式构件 山东装饰线条
公司名称	临沂创新欧式构件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市高新工业园
联系电话	13012791533

产品详情

EPS线条在装饰施工过程中不能随意操作，应做到以下几点。

- 1.针对水泥基外墙外保温的EPS线条中应该采用抗裂砂浆，重量比控制干粉：4，水：5的比例，做到充分搅拌以达到均匀，以方便使用。
- 2.施工时应在1.10 m ~ 1.20m的宽度范围内，由下至上将搅拌好的防护砂浆均匀地涂抹到EPS装饰构件上，板面保留的防护砂浆平均厚度不小于3毫米。
- 3.在防护砂浆尚具有良好的工作性的时间范围内，及时地将玻纤网格布压入防护砂浆中，装饰线条价格，并将从网格中挤出的防护砂浆抹平。玻璃纤维网格布应充分地防护砂浆所包裹。一方面玻璃纤维网格布应尽量靠近防护砂浆的表面，另一方面，玻璃纤维网格布不得裸于防护面层的表面，以能看到网格布的格子而看不到网格布的颜色为准。

EPS构件在安装过程中应该遵循范规：

安装EPS构件的相关人员应该具有相关工作经验，熟悉安装流程及工艺，外墙装饰线条，以确保构件安装外观美观、功能健全。具体内容如下：

- 1.根据图纸安装尺寸切割线条，切割时要考虑拼接缝宽。
- 2.待安装线条部位其他施工程序已经完成并验收合格。
- 3.根据施工图纸，在要安装线条的部位弹出定位线（中线或边线）。
- 4.线条粘贴时，网格布应当翻包，（如有特殊情况可直接粘贴不翻包），山东装饰线条，粘结剂使用聚合物粘结砂浆，石膏装饰线条，采用薄层满粘法进行粘贴，用力挤压线条使砂浆从周边溢出，线条之间

缝宽不大于3mm，粘结缝应随粘随勾，灰缝饱满，并保持线条表面的整洁。

EPS线条的修整要求：

- 1.基层修整：对基层涂层检查，检查是否有抹刀刻痕、粗糙的拐角和边沿，板和网是否适当的埋入。网的纹路不应可见，修整好所有不规则物后再施工。
- 2.搅拌：用搅拌器仔细搅拌涂料至稳定状态，不能过度搅拌。
- 3.分区：利用拐角、伸缩缝或装饰缝进行分区，一个分区内的墙面或一个独立的墙体应一次施涂完毕。
- 4.气候要求：在炎热刮风天气，用干净的饮水冷却要涂的墙面;应在建筑物背阴面施工，否则遮盖防晒布;技工应使用相同的工具，涂抹的纹路要左右前后相同;施涂层的墙面应有防雨措施，不得有污染;可用刷涂或滚涂，滚涂至少两遍。

石膏装饰线条-临沂创新欧式构件-山东装饰线条由临沂创新欧式构件有限公司提供。石膏装饰线条-临沂创新欧式构件-山东装饰线条是临沂创新欧式构件有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邱经理。同时本公司还是从事山东grc装饰构件厂家，临沂grc欧式构件，欧式构件厂家的厂家，欢迎来电咨询。