

张家口直饮水饮用水纯水设备 子润净化工程

产品名称	张家口直饮水饮用水纯水设备 子润净化工程
公司名称	天津子润净化工程股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区五金城三区25栋
联系电话	18920258282

产品详情

阴离子交换器用于去除正电荷离子(阳离子)

阴、阳离子交换器是分别填装阴树脂和阳树脂的交换器。阳离子交换器用于去除正电荷离子（阳离子），阴树脂用于去除负电荷离子（阴离子）。

阳离子交换树脂是将H⁺离子置换成阳离子，秦皇岛直饮水饮用水纯水设备，诸如钙、镁和钠离子；阴离子交换树脂是将OH⁻离子置换成阴离子，诸如氯离子、硫酸根离子和重碳酸根离子，置换的H⁺和OH⁻合成形成水，去除水中的离子。

树脂的交换能力是有限的，在其交换能力耗尽之后必须进行再生。交换能力的耗尽出现吸附离子之间达到平衡状态的时候，阳离子树脂的再生是利用酸进行处理，一般用盐酸再生，即用H⁺离子进行填充。阴离子树脂的再生一般使用，即用OH⁻离子填充。再生可以用再生过的交换柱去离子设备在柱外进行，也可以通过安装可再生的去离子设备和再生设备以及化学药剂的方法在柱内进行。

保安过滤器是在原水进入膜之前一道过滤装置

保安过滤器是在原水进入膜之前一道过滤装置，它可以有效地去除前处理系统未去除的大于5微米的物质，可以截留前处理流失的滤料，如活性炭粉末等，从而有效地保护RO膜不

受或少受污染。当保安过滤器前压差达到10psi时，应将滤芯进行冲洗，直饮水饮用水纯水设备，当冲洗无法达到正常使用条件时应更换。安装滤芯时应上下对中，否则会损坏滤芯，更严重的是失去过滤作用。

进水电磁阀进水电磁阀的主要作用是在设备停机时自动切断原水与膜之间的管路，使水不会流入膜内对膜造成污染。（如客户未选择该配件时，应考虑在工程安装时自行加入该阀）。低压开关的功能是按系统工艺要求而设置的水压值来控制主机运行或停止的保险装置。当原水压力低于系统设定值时，张家口直饮水饮用水纯水设备，低压开关会自动将主机关闭，北京直饮水饮用水纯水设备，以避免高压泵在缺水或无水时空转，造成泵的损失。

工业纯水设备的新工艺工业纯水设备是用于工业生产用水的纯水制取装置。可以用于：饮用水、瓶装水、食品工业用水、半导体工业、精细化工、光学工业用水、电镀用水、用水、透析用水、代替各类蒸馏水及超纯水供水等。原水(设有压力保护) 增压泵(一用一备) 砂过滤器 炭过滤器 软化器(根据地区不合选用) 精密过滤器(或称保安过滤器) 两头水箱 RO前水泵 紧密过滤器(或称保安过滤器) RO高压泵 RO反渗透系统 RO水箱 RO水增压泵 普通混床 抛光混床 终端紧密过滤 UV紫外线杀菌 设备用水(水质可以达到18MΩ·cm以上即0.056 μs/cm以下，25℃)

张家口直饮水饮用水纯水设备-子润净化工程由天津子润净化工程股份有限公司提供。张家口直饮水饮用水纯水设备-子润净化工程是天津子润净化工程股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。