

襄阳环氧地坪 群能地坪 环氧地坪材料

产品名称	襄阳环氧地坪 群能地坪 环氧地坪材料
公司名称	湖北群能新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市新世纪建材城58栋112-116
联系电话	17371003456

产品详情

无论是哪种防腐地坪漆，他们都具有优异的抗渗透性能，以及耐强酸、碱、盐以及各种的功能，能防止因各种化学物质的腐蚀，而造成地面的龟裂、等现象。面对如此多品牌的地坪防腐漆，我们又该怎么选择呢？

哪种防腐地坪漆的防腐效果好呢？

为了提高地坪漆的防腐性能，我们可以根据要施工区域地面所处的环境条件，襄阳环氧地坪，找出腐蚀的主要因素，有针对性选择防腐地坪漆。因此，环氧地坪公司，我们在选择防腐地坪漆时，一般要考虑以下几个因素：

1、考虑防腐经济性

根据防腐费用及耐用年限等，选择适宜的防腐地坪漆和涂装方法。

2、对影响涂层寿命的主要因素

包括环境状况、防腐介质的确定防腐地坪漆性能、底材表面处理、涂装厚度、涂装道数等。

3、选择符合施工条件的配套体系

包括环境状况、涂装方法、使用周期等。

4、涂层外观要求

按照被涂物的使用目的和使用环境，选择中涂漆和面漆的色彩。影响防腐效果的因素影响防腐地坪漆涂层防腐效果的因素，除了与防腐地坪漆本身的质量、品种有关外，环氧地坪漆施工，还与底材表面处理的质量高低、施工工艺、涂层厚度、设备的使用维护等诸多因素有关。

环氧地坪漆，襄阳环氧地坪施工讲述环氧地坪漆已于上世纪中后期开发，主要用于车间、停车场、仓库等室内场所。我们常用的环氧地板漆包括：普通环氧地板漆、环氧砂浆地板漆、环氧自流平漆和环氧防静电地板漆。不同品种的环氧地板漆都有本人共同的请求，它们对漆膜厚度的请求是什么？

普通环氧地板漆。薄层环氧地板也是一种普通的环氧地板漆。显著的特性是薄，底漆厚度在0.2~0.5mm范围内，表层厚度约0.1mm.再次降低地板厚度，可采用喷涂技术停止施工。

襄阳环氧地坪-群能地坪-环氧地坪材料由湖北群能新材料有限公司提供。湖北群能新材料有限公司在工程施工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，群能地坪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：马总。