

保温砖生产厂家 马鞍山恒达页岩砖强度 滁州保温砖

产品名称	保温砖生产厂家 马鞍山恒达页岩砖强度 滁州保温砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气块能否用在地下室

随着加气砌块的广泛应用，混凝土加气块行业的发展取得了进步。作为一种新型建筑材料，砌块和板材主要有两种类型，即承重墙体砌块、非承重墙体砌块和保温砌块。板材分为屋顶保温板、保温地板和保温墙板。

土加气块不得用于以下范围：

- 1、建筑低于/-0.000(地下室室内填充墙除外)和屋顶栏杆。
- 2、长期浸泡或频繁干湿部位。
- 3、易受化学侵蚀的环境，如强酸、强碱或高浓度二氧化碳。
- 4、砌体表面经常处于80 以上的高温环境中。

加气块的生产要求

加气块设备的质量和保养维护对于所生产出制品的质量好坏也是有着非常大的关系，设备方面存在问题，混凝土保温砖厂家，那么生产时很难达到标准，而另一方面就是对于设备的维护工作不到位，也会影响制品的生产质量。

加气块的特点：

加气块抗压能力强。经实验，滁州保温砖，加气块抗压强度大于25千克/平方厘米，相当于125号粘土砖

和灰砂砖的抗压强度。

加气块施工方式

加气块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，混凝土保温砖生产厂家，水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%；竖向灰缝砂浆饱满度不应小于80%。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。

加气块墙的转角处，保温砖生产厂家，应使纵横墙的砌块相互搭砌，隔皮砌块露端面。加气混凝土砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。合格标准：加气块存放时品种相同、规格相同、等级相同的需要做好标记，并且场地平整，整齐稳妥做好防雨措施，存放5天才能出厂。加气块设备的质量和保养维护对于所生产出制品的质量好坏也是有着非常大的关系，设备方面存在问题，那么生产时很难达到标准，而另一方面就是对于设备的维护工作不到位，也会影响制品的生产质量。

保温砖生产厂家-马鞍山恒达页岩砖强度-滁州保温砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”选择马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司，公司位于：马鞍山慈湖高新区电业路，多年来，马鞍山恒达坚持为客户提供好的服务，联系人：严总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。马鞍山恒达期待成为您的长期合作伙伴！