

粘土保温砖 马鞍山恒达页岩砖强度 南京保温砖

产品名称	粘土保温砖 马鞍山恒达页岩砖强度 南京保温砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

砂加气块制品广泛用于工业和民用建筑的承重或封闭和填充结构。砂加气块砖不应直接砌筑在楼面、地面上。对于卫浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部。各种混凝土砌块的绝缘性能因制造商而异，并且取决于砌块的密度。制造商进行的导热系数测试确定了绝缘性能。加气块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，混凝土保温砖，水平灰缝砂浆饱满度不该小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不该小于80%。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。

加气混凝土砌块墙体裂缝的控制和防治措施

加气混凝土砌块墙体裂缝的控制和防治措施可以在材料、设计、施工三方面着眼，根据加气砼砌块执行相应的砌体规范、标准，结合项目当地实际并制定具体的行之有效地实施措施。其主要从：首先从原材料选用上

砌块材料：砌块应有产品合格证、产品性能检测报告、主要性能的进场复验报告。砌块强度等级必须符合规定，南京保温砖，各项性能指标、外观质量、块型尺寸允许偏差应符合《蒸压加气混凝土砌块》(GB/T11968-1997)的要求。

加气块由于其突出的性能，目前在世界范围内广泛生产并用于建筑项目。它易于处理的特性，空心保温砖，出色的绝缘性能和耐火特性使其成为建筑商和建筑师认可的建筑材料之一。

加气块是以河沙、矿渣、炉渣、粉煤灰、水泥、发泡剂、气泡稳定剂和调节剂等物质为主要原料，经上料、搅拌浇注、静养脱模、切割、成品养护、码垛、包装出厂等工序制造而成的一种轻质多孔材料，技术指标符合规定。

加气块的产品特性：

1.容重

加气块比同等尺寸的传统水泥空心砖轻40%至50%，密度范围为200至1200Kg/m³（水密度为1000kg/m³）因此，可以有效地减轻建筑物的自重。减少基础和结构投入，降低施工时劳动强度。

2. 防火性能

加气块的原材料和产品本身均为无机物，粘土保温砖，燃烧，是理想的防火材料，防火和耐火（根据“欧洲规范”获得A1等级）防火等级为5到6小时（相对于传统的水泥空心砌块：55到75分钟）

3. 隔音性

加气块是一种良好的吸音材料，200mm墙体空气声计权隔声量RW：（隔声指数I_a）46dB。

粘土保温砖-马鞍山恒达页岩砖强度-南京保温砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司是从事“南京加气块_马鞍山加气块_厂家价格-加气块,页岩砖”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：严总。