

挤塑板批发 铂川嘉节能保温 襄阳挤塑板

产品名称	挤塑板批发 铂川嘉节能保温 襄阳挤塑板
公司名称	武汉铂川嘉节能保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区荷包湖荷花街9号
联系电话	18186666610 18186666610

产品详情

强度：

这里指出的强度应该是抗拉强度，聚苯板的容重和抗拉强度有的关系，一般的EPS容重18Kg/m³的抗拉强度为110~120KPa，20Kg/m³容重的在140KPa左右。XPS的容重正常从26Kg~45Kg，强度从150KPa~700KPa或更高，与EPS相比，XPS板的强度要高，所以在外饰面是面砖的时候还是XPS系统比较稳定，而且其承重能力也比EPS系统要高。

耐候性：

耐候性是指保温系统对外界天气变化的适应能力，指在不同的气候条件下，系统的整体稳定性、保温效果是否有变化等有关质量的系列问题。耐候性是保温系统的一个非常重要的指标。由于EPS板与XPS相比有较高的吸水性，所以他的耐候性的不如XPS系统。目前成熟的外墙外保温系统每一层都考虑到防水性，因为吸水后保温性能耐候性会大大下降。由于EPS吸水性比较强，吸水可以降低保温性能，使板材变软，再加上本身强度就比较低，对施工时候的天气要求高，挤塑板批发，如果在施工中吸了水又未完全晒干干燥的话，他的弱点显现无疑。如果外墙再出现点渗漏，EPS危害更大。而XPS正好无此顾虑。

如果按保温效果好坏划分，挤塑板、聚氨酯、酚醛板保温，聚苯板、岩棉板较好，玻化微珠保温砂浆较差。

新型建筑重庆保温材料有哪些：

XPS挤出聚发泡板材，又称聚挤塑板（简称XPS）；具有的闭孔蜂窝状结构，挤塑板厂，其密度、吸水率、导热系数及蒸汽渗透系数等方面均低于其它类型的板状保温材料，因此具有强度高、质轻、不透气、耐腐蚀、抗老化、价格低等特点，广泛用于建筑业的保温隔热、公路、铁路、机场、广场的防冻保温、家庭装修等领域。

一、外墙保温材料：1、硅酸盐保温材料；2、陶瓷保温材料；3、胶粉聚苯颗粒；4、钢丝网采水泥

泡沫板（舒乐板）；5、挤塑板XPS；6、硬泡聚氨酯现场喷涂、硬泡聚氨酯保温板。

二、屋面材料：1、陶瓷保温板；2、xps挤塑板；3、EPS泡沫板；4、珍珠岩及珍珠岩砖；5、蛭石及蛭石砖。

三、热力、空调材料：酚醛树脂、聚氨酯防水保温一体化、橡塑海绵、聚乙烯、聚泡沫、玻璃棉、岩棉。

四、钢构材料：聚、挤塑板、聚氨酯板，玻璃棉卷毡等。

五、无机保温材料：根据防火等级分为，襄阳挤塑板，不燃材料，xps挤塑板，大多为无机保温材料，如玻化微珠保温砂浆、岩棉板、玻璃棉板等。B1级难燃材料，大多为有机材料，添加较大量的阻燃剂，如聚苯板、挤塑板、酚醛板、聚氨酯板等。B2级可燃材料，也称为阻燃材料，多为有机保温材料，添加适量的阻燃剂。

挤塑板批发-铂川嘉节能保温-襄阳挤塑板由武汉铂川嘉节能保温材料有限公司提供。武汉铂川嘉节能保温材料有限公司位于武汉市东西湖区荷包湖荷花街9号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铂川嘉在保温、隔热材料中享有良好的声誉。铂川嘉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铂川嘉全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。