

建水运动地坪 添彩运动地坪价格 球场运动地坪厂家

产品名称	建水运动地坪 添彩运动地坪价格 球场运动地坪厂家
公司名称	云南添彩地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区彩云北路良精水暖批发城城 A3商铺
联系电话	15687879899

产品详情

6) 铺设要求应符合G 50209—2002《建筑地面工程施工质量验收规范》的相关要求，板面拼装缝隙宽度、板面拼缝平直、相邻板材高差、面层开洞等项目允许偏差应符合G50209-2002中1.7的规定，同时还必须符合体育馆木地板的设计规定。7) 平整度铺装好的木地板层表面，用2m靠尺测量，其平整度应不大于2mm；场地整体平整，在15m距离内平整度不大于15mm。8)

加工精度应符合GB/T15036.1-2001《实木地板》的有关规定。9) 表面层颜色表面层的颜色不应影响赛场区划线的辨认，其眩光不影响木地板场地的使用。组合型表面层应是糙面，既有微小粗糙度又有宏观上的平整光滑，易保养，寿命长。10) 场地规格与标志场地规格、预埋件、标志块和标志线应、醒目，与场地的功能要求一致，户外运动地坪报价，并符合相应运动项目的要求。11) 特殊要求符合本部分要求的地板层，不适合田径运动中的投掷运动和举重中杠铃的冲击，必须对地板层做相应的保护（如辅以足够强度的垫子）。在场馆使用时，球场运动地坪厂家，噪声的扩散和振动的传播等地板层的特性应符合双方的约定。12) 技术性能综合体育馆木地板场地性能指标应符合表1.5-3的规定。

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，未来，共创双赢！

使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整；使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，建水运动地坪，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平 对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；卸模等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝；在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电；

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，未来，共

创双赢！

(2) 人造草类面层 现多采用水泥基础，可以有效地降低工程造价。但当水泥基础平整度差时，表面径流排水会造成场地局部积水，影响球的均匀滚动性能。在设计人造草类面层水泥基础时，可以适当提高场地坡度，以0.6%~0.8%为宜，以减少场地局部不平造成的影响。在投资有保证的情况下，可采用透水沥青基础，基础基层中可埋设PVC管，或设置透水碎石层，并将渗透水引至四周排水环沟中。

云南添彩地坪材料有限公司是一家集设计、生产、销售和施工为一体的综合性地坪企业，拥有自己的研发团队、销售团队、研发出了很多种新产品，深受客户好评。衷心期待与所有客户携手合作，未来，共创双赢！

建水运动地坪-添彩运动地坪价格-球场运动地坪厂家由云南添彩地坪材料有限公司提供。云南添彩地坪材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在云南 昆明 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。添彩地坪带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！