

合肥皖一美工艺好 旋转楼梯设计 合肥旋转楼梯

产品名称	合肥皖一美工艺好 旋转楼梯设计 合肥旋转楼梯
公司名称	合肥皖一美楼梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口
联系电话	13635517595

产品详情

楼梯坡度的确定，旋转楼梯设计，应考虑到行走舒适、攀登效率和空间状态因素。梯段各级踏步前缘各点的连线称为坡度线。根据建筑物的性质、楼梯的平面位置及楼梯间的尺寸确定楼梯的形式及适宜的坡度。初步确定踏步宽 b 和踏步高 h 。中柱旋转楼梯比较节省空间，如果空间比较小的话，旋转楼梯的洞口尺寸zui小可以开到1300*1300MM，或者1400*1100MM。

钢结构旋转楼梯因其占用空间较小，

后期再装饰效果可以更加美观，别墅旋转楼梯，因此实际使用效果比较普遍应用范围广泛，由于旋转楼梯的梯梁为空间结构杆件，不同于一般的钢结构梁，其内力分析比较复杂，同时要考虑承载力、稳定性和舒适性等问题。

钢结构楼梯材质选用：依据国家相关规范对建筑金属结构件材料性能规定以及技术图纸的个案要求，充分考虑金属材料性能对结构的影响度而选用合适匹配的型板材。钢结构楼梯造型简洁美观。具有别具匠心的构思、赏心悦目的造型，巧妙的链接于建筑结构，家用旋转楼梯，增加了整体空间的灵动性。

旋转楼梯中档产品工艺：

1、材质选用：依据图纸以及客户实际要求在建筑规范允许的范围内，并保证结构可靠性、安全性。考虑经济性因素，一般结构，选用Q220B型板，金属材料机械性能能够保证，材料性能能够保证设计对一般结构金属造型的各项要求。

2、楼梯焊接工艺：部分工厂化焊接、手工焊。焊接要求参照普通民用建筑设计施工钢结构规范，合肥旋转楼梯，不做焊接实验系数，重点结构焊缝设计按照民用建筑钢结构设计规范准则。

3、楼梯焊接节点处理：
重要焊缝节点首先保证强度，适度做表体抛光处理，锐角倒钝。

4、表面涂装处理：室外构件选用冷镀锌处理。油漆一底一面，调和漆涂装。

合肥皖一美工艺好(图)-旋转楼梯设计-合肥旋转楼梯由合肥皖一美楼梯有限公司提供。合肥皖一美楼梯有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥皖一美——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省巢湖市凌云工业园向阳南路与旗山路交口，联系人：黄经理。