

# 沟槽明杆闸阀 珠海明杆闸阀 东莞市牧森阀门

产品名称	沟槽明杆闸阀 珠海明杆闸阀 东莞市牧森阀门
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

## 产品详情

软密封闸阀技术设计：一、技术背景：现有的闸阀在阀体、阀盖及各部件均完好的情况下，仅仅是密封面稍有变形或腐蚀，阀门就不能使用。修复这些阀门非厂不行，所以造成极大的浪费。因此使用单位希望的闸阀是：阀座、阀板密封面不易变形，耐腐蚀，明杆闸阀价格，易损的密封材料可换。阀板在启闭时与密封面不要有磨擦或尽量减少磨擦，这样可以避免软密封闸阀的种种不足。

软密封闸阀密封主要有截止式和楔式两种。截止式在DN250以上规格采用较多，其特点是侧面橡胶不起密封作用，在关闭过程中闸板侧面橡胶不与阀体内壁挤压变形，仅在 终关闭时橡胶发生变形而密封。在关闭过程中力矩小。对阀门的制造要求高，特别是对阀体密封面的铸造工艺要求高，要求较高的尺寸精度和光洁度。楔式在DN200以下规格采用较多，其特点是侧面橡胶起密封作用，在关闭过程中闸板侧面橡胶阀体内壁挤压变形，明杆闸阀生产厂商，进而形成密封面，启闭过程中力矩要比同规格截止阀原理的阀门大。软密封闸阀对阀体的铸造要求相对降低。两种结构在使用中并无明显区别。

法兰闸阀采用楔式延展性闸板构造，珠海明杆闸阀，中、大规格设定滚柱轴承，开闭轻轻松松。中法兰盘采用不锈钢板缠绕垫片，阀座密封性采用软性高纯石墨填充料，可用介质为：水、成品油、蒸汽、及酸、碱、氨、尿素溶液、硫含量燃气等。

### 法兰闸阀的常见问题

手柄、摇杆及传动系统组织均不容许作吊装用，并禁止撞击。

双闸板闸阀应竖直安装（即阀座处在竖直部位，手柄在顶端）。

沟槽明杆闸阀-珠海明杆闸阀-

东莞市牧森阀门(查看)由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞市牧森阀门有限公司是广东 东莞 ,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在牧森阀门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创牧森阀门更加美好的未来。