

雅远红涂料防燥抗裂 水性多彩漆厂家 恩施多彩漆

产品名称	雅远红涂料防燥抗裂 水性多彩漆厂家 恩施多彩漆
公司名称	湖北雅远红新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区佳海工业园C5栋
联系电话	13339802518 13339802518

产品详情

一比三水泥浆粉刷并养生15天以上，粉光面需平坦但不可太光滑，

基面处理：一比三水泥浆粉刷并养生15天以上，粉光面需平坦但不可太光滑，切角不可太锐；施工前被涂物面不得有青苔，油脂或其它污染物，有则需完全清除，否则会影响附着，并保持充分干燥；涂有旧涂料的基面，必须实验或确认可附着施工，水性多彩漆厂家，否则旧涂料必须铲除。

滚涂真石漆抗碱封闭底漆在基层上均匀地喷涂/滚涂一层防潮抗碱封闭底漆，完全封闭基面真正起到防渗防潮抗碱的作用，不可过量兑水，要使其完全遮盖底材。真石漆底漆与真石漆的颜色接近，可防真石漆透底，出现发花现象。

影响真石漆质感的因素有哪些

影响真石漆质感的因素有哪些

乳液的比例

真石漆中的乳液骨料比为1:6时，由于乳液较少，易掉砂，且不耐水；比例达1:4时，涂料的整体效果较为理想；如果提高比例至1:2时，真石漆层次和质感都变差且增加成本。所

以说乳液的比例确切的影响着真石漆质感。

施工方式

由于乳液具有一定的流动性，如果使用滚筒进行真石漆施工时，可创造出仿毛石的效果；如果借助刮砂方法施工真石漆，并利用乳液较强的塑性，就可以得到仿砂岩石的效果。滚筒施工方法简单易行，但条件限制多，而刮砂施工有刮板纹路效果，质感平整柔和，能达到砂岩板材和自然沙滩效果。

真石漆在施工过程中或多或少的会造成污染，那么有哪些因素会影响真石漆污染呢，今天雅远红小编带大家分析一些常见原因。

一、乳液含量太低

喷涂真石漆后，需要一段时间干燥凝结成膜，而单体彩砂需要等乳液完全包住，彩砂和彩砂之间用乳液形成一层链接涂膜，外墙多彩漆厂家，这样及时形成的凹凸面表面附着力强，灰尘会被雨水冲走；如果乳液含量太低，彩砂没有形成涂膜，彩砂之间也没有链接在一起，灰尘很容易渗入缝隙，恩施多彩漆，随时间积累，水包砂多彩漆厂家，造成外墙真石漆的污染。

二、彩砂分配不合理

彩砂按粒度大小分为(粗到细)10-20目、40-80目、80-120目、120-180目。真石厂家在生产真石漆时，需要控制不同目数的彩砂数量并合理调配，就是说彩砂之间的空隙需要用不同目数的彩砂填充。因此真石漆的成膜相对不易积灰，可以有效避免使用外墙真石漆时间长而形成的污染现象。

雅远红涂料防燥抗裂(图)-水性多彩漆厂家-恩施多彩漆由湖北雅远红新材料科技有限公司提供。湖北雅远红新材料科技有限公司是一家从事“真石漆多彩漆水包砂岩彩漆”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“湖北雅远红，雅远红建筑材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使雅远红在建筑用涂料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！