

嘉兴滤筒 上海迪扬滤筒 3米滤筒多少钱

产品名称	嘉兴滤筒 上海迪扬滤筒 3米滤筒多少钱
公司名称	上海迪扬过滤系统有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市张浦镇港浦东路173号
联系电话	18913259027 18913259027

产品详情

粉尘滤筒

除尘罩、导流片应保持正确的形状，若有磕碰应及时整xing，以免使气流改变原设计的流向而降低滤清效果。

有些驾驶员往集尘杯(或集尘盘)中加油，这也是不允许的。因为油易飞溅到排尘口，导流片等部位，使此部位吸附灰尘，终会降低滤清分离能力。

定期清洗油盘和更换机油。换油时应使机油的粘度合适，粘度过大，易堵塞后一级滤清装置的过滤器，增加进气阻力;粘度过小，机油粘附灰尘能力降低，同时溅起的机油易被吸入气缸参与燃烧，生成积碳。

油池中油面高度应合适。机油应加至油盘上下刻线之间或箭头标志处。油面过低，油量不足，滤清效果差;油面过高，机油过多，易被吸入气缸燃烧，并可导致“飞车”事故。

滤筒

常见滤筒的滤料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，3米长滤筒厂家，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，防静电处理。

滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径12.75‘’，13.84‘’，高度26‘’，换算成公制就是325*660mm，三米滤筒厂家，350*660mm。

滤筒安装的方式分为垂直吊装，按特定角度斜装，法兰安装等。

空气除尘滤筒应用领域及注意事项

空气除尘滤筒应用领域：

用于滤除空气中的灰尘，3米滤筒多少钱，杂质，固体颗粒，被广泛应用于冶金，化工，机械制造，嘉兴滤筒，电厂，石化等各行业，保持设备的洁净，防止空气中的污物进入设备，影响设备的运转和使用寿命。适用既有纤维性粉尘又有非纤维性粉尘之场合，尤其适用于易聚结性粉尘，超微薄纤维可以把细小的粉尘颗粒过滤于滤材表面，从而延长滤筒的寿命。

嘉兴滤筒-上海迪扬滤筒-3米滤筒多少钱由上海迪扬过滤系统有限公司提供。行路致远，砥砺前行。上海迪扬过滤系统有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!