

物流输送设备 广安物流输送线 叁崎涂装五金喷漆喷塑

产品名称	物流输送设备 广安物流输送线 叁崎涂装五金喷漆喷塑
公司名称	重庆叁崎涂装机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区西永镇中柱村界牌社
联系电话	18084092758 18084092758

产品详情

物流输送线系统的主要技术特点

物流输送线主要技术要点

物流输送系统的技术关注点主要包括输送效率、输送重量等，具体如下：

- 1.输送效率：垂直提升效率：100～200箱/小时（标准型）、400～600箱/小时（高速型）；水平输送效率800～1200箱/小时（水平输送速度：0.3m/s～0.5m/s）；
- 2.设备噪音：65db；
- 3.周转箱尺寸：470mm×320mm×240mm，660mm×450mm×350mm；
- 4.输送重量：30kg～50kg（可定制）。

对于规范化使用皮带流水线提出以下几点意见供需要的企业参考：

- 1、设备不宜超长时间运行：在完成一定的生产任务后关闭设备电源，并及时对设备进行检查和维修；
- 2、设备不宜长时间超负荷运行：工程师设计线体时设定的产品重量在一定范围内，如果加工的物品超过限定范围会对线体造成损伤，若长时间超负荷运行，物料输送线，容易造成皮带断裂的风险；
- 3、规范车间工作人员的生产行为，广安物流输送线，禁止任何人使用硬物敲打设备；

4、避免在皮带流水线的输送表面放置尖锐物品，防止划伤皮带；

5、要定期对设备进行检修、维护、清理，保持车间、设备的清洁。对于规范化使用皮带输送线还需要企业结合自身的实际情况，加强员工的培训工作，只有从多个方面入手加强对车间的管理，才能有效规范化皮带流水线的使用。

顾名思义，主动式输送机是依靠电机，可以自己为上面的物体提供动力的；而被动式输送机，是没有电机的，无动力物流输送线，无法为其上面的物体提供动力。具体细分如下：

主动式输送机的介绍：

主动式辊筒输送机：就是在很多小辊筒中，选取若干几个小辊筒，并在其中安装上驱动装置，这些驱动装置可以驱动这些小辊筒顺时针运转，物流输送设备，也可以逆时针运转。一般来说，在一套输送机系统中，主动式辊筒输送机必须要有，否则系统就没有了初始动力，从而无法正常运作。一套输送系统的起初始前端部分，必须要有主动式输送机！

主动式皮带输送机：在皮带输送机的两端，安装一个电机驱动装置，从而驱动其按照顺时针或逆时针转动，而且一般来说，旋转方向定下来后，后续就不再改动。

被动式输送机的介绍：

被动式辊筒输送机，就是不安装驱动装置，依靠重物的惯性，顺着物体运动路径向前滑动。一般在一套输送机系统的后面，会使用到被动式的输送机，因为要让物体减速，从而方便出货搬运人员进行装车或装箱操作。

被动式皮带输送机，不安装电机，一般也是用于整条输送线的尾端，让其上方货物自然减速，方便出货人员搬运装车。相比于辊筒而言，皮带质量轻，更加灵活，甚至可以伸直车厢内部，方便卸货。

物流输送设备-广安物流输送线-叁崎涂装五金喷漆喷塑由重庆叁崎涂装机械设备有限公司提供。重庆叁崎涂装机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆 重庆市的工业自动控制系统及装备等行业积累了大批忠诚的客户。叁崎涂装带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事重庆生产流水线，重庆生产线设备，重庆涂装流水线的厂家，欢迎来电咨询。