

# 福建莆田鹅卵石变压器变电站用

产品名称	福建莆田鹅卵石变压器变电站用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

## 产品详情

过滤水卵石滤料、污水处理滤料的鹅卵石有什么参数要求？

答：从1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm 32-64mm之间卵石滤料均有生产，密度：2.66  
容重：1.85g/cm<sup>3</sup> 盐酸可溶度：0.12% 模式硬度值：1.22\*10Pa 含泥量：1 机械强度：7.0滤料规格  
表观密度：2.6% 堆积密度：2.36% 含泥量：0.22% 泥块含量：0.01% 含水率：0.3% 坚固性指标：0.13%

卵石是垫底层；石英砂是过滤层，蓬松棉是吸附层！

鹅卵石的作用就是初次过滤，深层过滤，净化吸附！

适用于各种滤池。其外观呈菱角状，比表面积好，机械强度高，无杂质。

其他使用

作为净水材料中的卵石，祈祷衬托层的作用，我们在传统的净水器中也可以看到相关的卵石衬托层介绍，但作为净水材料使用来说有一定的规格要求，达到这样的标准情况下才可以作为净水材料使用。

指标名称

分析结果

SiO<sub>2</sub>含量，%

99.5

盐酸可溶率，%

3.5

密度, g/cm<sup>3</sup>

2.66

堆密度, g/cm<sup>3</sup>

1.85