

硅钼棒电阻 嵩山电热元件 黑龙江硅钼棒

产品名称	硅钼棒电阻 嵩山电热元件 黑龙江硅钼棒
公司名称	郑州嵩山电热元件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省登封市云里庄高新技术工业园区
联系电话	13592489321 13592489321

产品详情

硅钼棒作为电热元件有着各种各样的型号分类，接下来由【郑州嵩山电热元件有限公司】来为大家详细介绍一下硅钼棒到底都有哪些型号：

硅钼棒是由二硅化钼为基础制作而成的阻性电热元件。具有耐高温的功能。在氧化气氛下，目前硅钼棒使用温度可达1900度。

硅钼棒常见型号有U型，L型，M型，多弯型，环形，异型。不同型号的硅钼棒冷端和热端的长短直径是不一样的。随着技术的发展，理论是可以制作任意形状。

硅钼棒电热元件产品广泛应用于冶金、炼钢、玻璃、陶瓷、耐火材料、晶体、电子元器件、半导体材料的研究、生产制造等领域，特别是对于精密陶瓷、高等级人工晶体、精密结构金属陶瓷、玻璃纤维、光导纤维及合金钢的生产。

以上就是硅钼棒的型号分类介绍，【郑州嵩山电热元件有限公司】对于产品的质量有着非常严格的要求，保证生活、工业生产的顺利进行，有着非常好的口碑，欢迎新老客户来电咨询。

很多人在学习生产硅钼棒的过程中会遇到各种各样的问题，那么接下来由【郑州嵩山电热元件有限公司】为大家详细介绍一下生产硅钼棒的几个步骤：

二硅化钼棒的生产工艺主要分为以下几个部分：

1、准备或自己生产二硅化钼的基础材料。

2、有了步的基础组份原料后，将这些粉料装入反应釜中通入 H_2 ，然后通过瞬时极低电压的大电流，当电流增至10~25A时放电开始，这时在反应釜的出口处能使氢气着火发出蓝色火焰，反应温度大于2000℃，为放热加速反应，反应持续3~5分钟，当火焰发红时反应结束，从反应釜外壁夹层中通冷却水冷却30~45分钟；

3、将反应物在氮气保护下进行粉碎，然后进行初筛，颗粒一般以0.5~1mm级别；

配制过二硅化钼粉后放入在真空陶瓷挤管机中，装上挤出模具，挤出成型。

相信通过上面的介绍，可以帮助大家化的了解和熟悉硅钼棒的生产工艺。【郑州嵩山电热元件有限公司】欢迎新老客户来电咨询。

1800型W型硅钼棒受到了广大用户的欢迎以及应用，那么它都有哪些特点呢，下面就让【郑州嵩山电热元件有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1800W型硅钼棒采用1800型高等级材料与特别的配方配合国际热弯技术工艺生产制造而成，棒体“三个U型”弧度均匀对称，外观整洁，较1700W型硅钼棒抗热震性能好、抗蠕变性能好、使用寿命更长。

以上为大家讲解的就是关于1800型W型硅钼棒特点的知识，希望对大家有所帮助，如果您还想了解更多的知识可以前来咨询【郑州嵩山电热元件有限公司】。