

广州硅胶机 广东捷晨硅橡胶机械 液体硅胶机

产品名称	广州硅胶机 广东捷晨硅橡胶机械 液体硅胶机
公司名称	东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市石碣镇桔洲振华路17号
联系电话	18925560965 18925560965

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司

液态硅胶机是高质量的供料系统强大的液压驱动系统从中心驱动作用于料泵，避免机械耦合时会出现的导致磨损增加的横向力。

供料机接到启动信号时。便在自动模式下进行硅胶，广州硅胶机，物料压力调节器使压力在每一硅胶周期均保持不变。这一点在供料量需求的时候尤其重要，以保证模具上料。

液态发泡硅胶由液态AB双组份加成型硅胶由重量1:1混合后，发泡而成的一种低密度硅胶泡棉。AB胶混合后可操作时间一般在3-10分钟，之后就会自行固话。

液态硅胶机以其优异的性能在用品、母婴用品、安全防护、电子配件、食品接触、汽车配件、厨卫用品等行业广泛应用。根据产品结构制品厂家会选择相应的液态硅胶机卧式机来进行生产。液态硅胶机根据硅胶产品的用途，硬度，粘度，不同固化速度，材料等级分类很多。一般来说，制品厂家通常根据产品不同的需求选择不同的液态硅胶机材料。

液态硅胶机卧式机采用机械机架，高等级钣金烤漆工艺，结构，外形美观大方，采用水平方向开合模，采用伺服马达配合进口液压泵使得机械开合模速度快，、安全，滑台机械锁、双门安全开关，立式硅胶机，操作位安全光栅等三重安全防护装置使得生产安全达至高等级，水平开合模的方式适用于全自动脱

模的硅胶制品生产。

液态硅胶机从动力源——泵方面考虑，执行器工况多样化，有时系统需要大流量、低压；有时需要小流量高压。因此，自动硅胶机，选择限压变量泵是可取的，因为这种类型的泵的流量随着系统压力的变化而变化。当系统压力降低时，流量相对较大，可以满足执行机构的快行程。当系统压力增大时，流量相应减小，可以满足执行器的工作行程。这样既能满足执行器的工作要求，又能使功耗加合理。

广州硅胶机-广东捷晨硅橡胶机械-液体硅胶机由东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司提供。广州硅胶机-广东捷晨硅橡胶机械-液体硅胶机是东莞市捷晨硅橡胶机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈瑞忠。同时本公司还是从事立式液态硅胶注射机，卧式液态硅胶注射机，液态硅胶注射机设备的厂家，欢迎来电咨询。