

AAC板厂 AAC板 天津乐诚新材料科技

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | AAC板厂 AAC板 天津乐诚新材料科技 |
| 公司名称 | 天津乐诚新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼 |
| 联系电话 | 15222445607 |

产品详情

取代各种隔墙材料

在框架结构的建筑物中，轻质墙板代替气块砖和红土砖以及水泥轻质隔墙板，起到了环保节能作用，又降低建筑物墙体重量，AAC板厂家，增加了套内使用面积，增加了经济效益。

综上所述，轻质墙板完全契合市场需求，板材行业的革命，具有的市场竞争力。节约资源，保护环境，维持生态平衡，为人类的进步与发展所做出的贡献是不可估量的，同时其市场容量也是巨大的。

工期对比

板块安装ALC板根据图纸及现场尺寸实测实量，定尺加工生产，精度高，因此到达施工现场的是可以直接进行现场组装拼接的成品，AAC板，故工人安装施工速度很快；加气砌块为固定尺寸，不能定尺生产，且需准备砌筑砂浆等，故与ALC板比较，施工速度明显要慢很多；辅助结构ALC板不需要构造柱和圈梁、配筋带辅助，因此缩短了工期；加气砌块需要增构造柱、圈梁等故施工速度受到制约；装饰抹灰ALC板不用抹灰而直接批刮腻子，故施工速度再次大大提高；加气块需要挂钢丝网进行双面抹灰且湿法施工，AAC板厂，速度慢；工序工种采用ALC板时单一工序、工种即可完成全部墙体工程施工；采用加气砌块时需搅拌、吊装、砌筑、钢筋、模板、混凝土、抹灰等多个工序及工种交叉施工方可完成整个墙体，耗时费力；

1 AAC板和AAC砌块的区别和相同

- 1) 规格尺寸不同：按《墙体材料术语》标准，墙板和砌块首先体现在外观尺寸上的不同，砌块尺寸有限定，而板材尺寸就大很多。
- 2) 使用部位不尽相同：AAC砌块主要用于承重或非承重墙体，低密度加气制品也可作建筑保温；而AAC板则除了可以用于墙体或保温外，尚可用作楼板、屋面板等。
- 3) 构成材料不尽相同：AAC砌块仅为蒸压加气混凝土单一材料构成，而AAC板除了蒸压加气混凝土作本体材料外，还必须配筋，因此AAC板是建筑构件。
- 4) 生产工艺、设备、过程控制不尽相同：看上去AAC板和AAC砌块在这三方面只是区别与钢筋加工工段，但其内涵或实质是不同的。比如：底板的精度要求是不同的；设备是不同的；工艺布置是不同的；原材料质量要求是不同的；甚至料浆性能等等都是不同的。

2 GB 15762-2008和GB 11968-2006技术性能要求上的差异

由于以上诸多相同和不同，GB 15762-2008《蒸压加气混凝土板》和GB 11968-2006《蒸压加气混凝土砌块》在技术性能要求上也存在相同和不同，主要体现在：

- 1) 生产基本原材料（包括水泥、生石灰、粉煤灰、砂、石膏等）质量要求相同。本体材料（加气本身）性能基本相同，河南AAC板，但有所差异（今后详述）。
- 2) AAC板增加了钢筋及其防腐要求，钢筋保护层厚度要求。
- 3) AAC板是构件，因此应对构件的结构性能（荷载和挠度）提出要求。

AAC板厂-AAC板-天津乐诚新材料科技(查看)由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的其它等行业积累了大批忠诚的客户。乐诚新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事复合隔墙板，天津复合隔墙板，聚苯颗粒复合板的厂家，欢迎来电咨询。