

确山河南钢木质防火门多重优惠

产品名称	确山河南钢木质防火门多重优惠
公司名称	河南兴元建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市西四环
联系电话	15838116180

产品详情

木质防火门

实木防火门是指用木材或木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板，门扇内填充隔热材料或以木材或木材制品作门框、门扇的实木门，实木防火门按耐火极限分为、乙级、丙级三类，其耐火性能要求分别为72 min、54min和36min，用于制作实木防火门的木材需进行干燥及阻燃处理，其含水率不应大于12%。当受条件限制，其制作时的含水率也不应大于当地的平衡含水率。

用于实木防火门的五金配件必须是耐火五金配件，主要五金配件为：防火合页(铰链)、防火插销、防火门锁、防火顺序器和防火闭门器等。

防火门市场混乱 制定新标准

防火门在建筑行业占得比重非常大，从眼前的市场来看，质量低劣的产品充斥市场，给建筑防火带来了隐患。

据报道防火涂料施涂质量合格率为零。而相关统计数据显示，因产品质量导致建筑消防设施不能正常运行或投入使用的比例高达30%以上，火灾损失重大的，其建筑消防设施大多在火灾发生时没有发挥作用。

防火门的质量尤其令人担忧。在江苏省常州市的检查中发现，很多厂家生产的防火门钢板厚度仅为标准

的一半，填充材料耐火性差，厚度不够，防火板质劣;受检产品出现了“仪仗队”，河南钢木质防火门，部分企业为了获取相关产品的市场准入证明，花购买样品送检，证书到手后，自身产品质量仍不合格。

更有甚者，明知防火门是用来阻隔火势的，必须使用耐火材料，却将的蜂窝纸作为防火门的填充材料，于是，用于保护居民安全的防火门，硬生成了“门”。

木材的阻燃处理

先阻燃剂后水再木材在阻燃过程中，大多厂家都采用装木材 加阻燃剂 加水 开始阻燃的顺序。一般说木材刚开始是吸水量大的时候，采用该工艺往往造成木材开始吸收的是浓度极低的阻燃液，这样在木材阻燃过程中，还需要一个使木材所吸收阻燃液浓度由低浓度向正常浓度过度的过程，直接影响了木材的干盐吸收量和吸收速度，进而影响了阻燃效果。

而采用加阻燃剂 加水 装木材 开始阻燃的顺序，木材一开始所吸收的就是标准浓度的阻燃液，从而避免了木材吸收的阻燃液由低浓度向正常浓度过度的过程，进而提高了阻燃质量。如果企业有条件的话，能先将阻燃剂配制成规定浓度的阻燃液后再加入阻燃池中，阻燃质量将更好。

确山河南钢木质防火门多重优惠由河南兴元建材有限公司提供。河南兴元建材有限公司是从事“防火门窗,木质防火门,钢质防火门,隔热防火门,免漆防火门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：闫经理。同时本公司还是从事河南防火卷帘门，郑州双轨防火卷帘门，双帘双轨防火卷帘门的厂家，欢迎来电咨询。