

# LDPE台湾聚合 NA205-15 挤出涂层用

产品名称	LDPE台湾聚合 NA205-15 挤出涂层用
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	16.35/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

## 产品详情

PAXOTHENE NA205-15

低密度聚乙烯

材料状态

资料1

搜索 UL 黄卡

供货地区

特性

用途

加工方法

物理性能

密度 额定值

0.919

熔流率(熔体流动速率) 3.0 额定值

硬度 53

肖氏硬度(邵氏 D)

薄膜

抗张强度

MD: 屈服

TD: 屈服

MD: 断裂

TD: 断裂

伸长率

MD: 断裂

已商用: 当前有效

Technical Datasheet (English)

USI Corporation

亚太地区

低密度可热封良好的流动性良好粘结性内缩量低食

品接触的合规性

涂层应用

挤出涂层

单位制

g/cm<sup>3</sup>

g/10 min

额定值

ASTM D882

9.02

ASTM D882

330

19.1

15.4

ASTM D882

330

ASTM D2240

ASTM D1505

ASTM D1238

ASTM D1505

ASTM D1238

ASTM D2240

落锤冲击	98
热性能 脆化温度	额定值 -76.0
维卡软化温度	100
熔融峰值温度	109
光学性能 Gardner光泽度(60°)	额定值
雾度	6.00

低密度聚乙烯(LDPE)适合热塑性成型加工的各种成型工艺.成型加工性好，  
如注塑、挤塑、吹塑、旋转成型、涂覆、发泡工艺、热成型、热风焊、热焊接等。

LDPE主要用途是作薄膜产品，如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大  
棚膜等;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、  
酱油、果汁。豆腐、豆奶);重包装袋，收缩包装薄膜，弹性薄膜，内衬薄膜;建  
筑用薄膜，一般工业包装薄膜和食品袋等。

LDPE还用于注塑制品，如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹  
塑容器。医疗器具，药品和食品包装材料、挤塑的管材、板材，电线电缆包覆，异  
型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品，如食品容器有奶制品和果酱类，  
化妆品、化工产品容器、槽罐等。