

设备油管生产厂家 天铭机电高压油管 江苏设备油管

产品名称	设备油管生产厂家 天铭机电高压油管 江苏设备油管
公司名称	山东天铭机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区东四路南街147号院内10-3号
联系电话	13805336593

产品详情

柴油发电机组高压油管的修复方法设备油管

柴油发电机组高压油管漏油一时无新管更换时，设备油管生产厂，在高压油管锥面与锥孔的配合处垫一段长1-2cm、直径约5mm的塑料管，或者垫内径略大于油管内径且外径适当的紫铜垫圈。如S195型柴油机，高压油管断裂多发生在与喷油泵连接的一端，裂纹出现在管端球头与油管外径相接的过度圆弧处。其原因，一是转矩不符合要求(高压油管螺母转矩应控制在40-60N·m)，转矩过大易损坏螺纹，并使油管变形；过小，密封锥面处易渗漏。当螺母拧到一定的预紧力后，设备油管生产厂家，如油管接头处还有柴油渗漏，应卸下油管，检查球头与吸油泵或喷油器相接触的圆锥体是否有脏物，如有，清除后再按规定转矩拧紧。二是安装位置不正确，高压油管两端与喷油器体和出油阀紧座安装位置不正，造成高压油管扭曲变形，江苏设备油管，这时再强制拧紧油管两端螺母，就会损坏油管而漏油。

挖掘机油管总是爆管？

挖掘机油管总是爆管？挖机上的液压油管可以大概分为硬管和软管。硬管主要是指钢管、铁管等金属管路；软管主要是指橡胶管、PTFE(聚四氟)管、波纹管等柔性管路。

今天和大家我们从结构来理解橡胶软管的结构和保养。

高压油管，又被称为液压软管，橡胶油管，是液压系统的血管，它在输送流体的同时实现了压力的传递。
?为了防止各层钢丝的摩擦中间设计了橡胶层。

?外层橡胶选用的是用于保护外管受伤和以防止增强层生锈为目的的材料。

?内层橡胶选用的是用于能经受流质为目的的材料。

- 1、油管只能用于输送所设计的介质。
- 2、油管严禁超过设计工作压力使用。
- 3、油管所输送的介质温度不应超过出厂要求，油类-40 ~ 120 ，空气-30 ~ 50 ，水乳液80 以下
- 4、油管应保持清洁，内部应冲洗干净。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。
- 5、油管布置要尽量远离热源，确实需要时可采用安装套管或隔热板等装置，以免油管受热变质。
- 6、在油管交叉或与机械表面发生摩擦的地方，应采取防护措施，以防止油管因磨损而爆裂。
- 7、油管现场使用尽量保持平直，必须弯曲时，设备油管厂，应避免急弯，弯曲半径不宜过小，应大于9倍外径。油管与接头连接处应有一段大于管子外径2倍的直线段。

设备油管生产厂家-天铭机电高压油管-江苏设备油管由山东天铭机电设备有限公司提供。山东天铭机电设备有限公司为客户提供“机电设备及配件”等业务，公司拥有“天铭机电”等品牌，专注于机械加工等行业。，在山东省淄博市张店区东四路南街147号院内10-3号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。