

天津L80石油套管天津满意的选择「多图」

产品名称	天津L80石油套管天津满意的选择「多图」
公司名称	天津市达利普石油管材有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海县北环开发区振兴道
联系电话	18822445551

产品详情

在13Cr马氏体不锈钢中通过添加镍元素和钼元素，可使其在CO₂环境中拥有优良的抗点蚀和抗均匀腐蚀性能。但是，由于13Cr钢等耐蚀材料价格昂贵，一次性投资太大，经济性较差，所以，目前国内外很多生产厂家都在开发低成本的抗CO₂腐蚀用钢。国外将含镍5%、含钼2%左右的13Cr马氏体不锈钢称为SUP13Cr，国内钢铁行业将其称为超级13Cr，天津钢管集团有限公司将开发的13Cr钢种称为TP110-SUP13Cr，属于马氏体不锈钢，具有优良的抗CO₂腐蚀性能

我公司为中海石油入网企业，并长期服务大庆，大港，延长，长庆，克拉玛依，辽河等国内各大油田，气田，及煤矿，地热等工矿企业。同时与中东、南美，东南亚等国家建立起了长期的业务关系，并且合作愉快。

我司严格把控产品质量，从原材料的采购到整个的生产过程，从检验、检测到产品的发运和售后服务均制定了完善控制程序，使产品生产的全过程都在监控之中，L80石油套管天津，客户满意度100%。

高钢级L80-13Cr石油套管外观要求

(1) 钢管应具有与制造方法相符合的加工精良的内外表面。钢管表面允许附着薄层氧化皮。应仔细检查钢管的表面缺陷，如印痕、机械划痕、凹坑、夹渣等。

在任何情况下，缺陷下面的完全的金属壁厚应保持在标准规定的偏差范围内。

对气孔、折叠、裂纹等缺陷，如缺陷深度不小于0.3mm，应予清除

JFE (泰纳瑞斯)、Hydril (海德尔) CS、PH-6、Hunting (汉廷) TWO-STEP双台肩螺纹、EX直连型扣，气密扣及各种特殊扣型。TEL13902036521L80-13Cr油管马氏体不锈钢中通过添加镍元素和钼元素，可使其在CO₂环境中拥有优良的抗点蚀和抗均匀腐蚀性能。及国内钢厂开发的特殊扣:天钢TP—CQ、TP—

FJ、TP-NF、TP-G2，宝钢：BGT1，BGT2。等特殊扣螺纹

标准：API 5CT 材质：J55，K55，N80，L80，P110，Q125 扣型：BTC，LTC，STC，

直径：L80-13CR油管4 1/2"-20" (114.3mm-508mm) 壁厚：5.21mm-16.13mm

二、详细说明：

L80-13CR油管2-3/8" L80-13CR油管

现货API 5CT J55 8R EUE R2加厚油管2-3/8"

天津市达利普石油管材有限公司

标准：API 5CT

材质：J55，K55，N80，L80，P110，Q125

扣型：BTC，LTC，STC，Hydril ph6/cs特殊扣，JFE FOX特殊扣 JFE Bear Hunting Apex特殊扣

直径：4 1/2"-20" (114.3mm-508mm)L80-13CR油管特殊扣

壁厚：5.21mm-16.13mm

天津L80石油套管天津满意的选择「多图」由天津市达利普石油管材有限公司提供。天津市达利普石油管材有限公司在不锈钢及制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，达利普一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。目前我国在石油勘探，开发中常用的主要是3Cr、9Cr、13Cr、超级13Cr以及含Cr22以上的石油套管/油管。相关业务欢迎垂询，联系人：胡伟。