

双轴农用拖车图片 胡杨机械定制拖车 长春农用拖车

产品名称	双轴农用拖车图片 胡杨机械定制拖车 长春农用拖车
公司名称	山东胡杨机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省齐河县华店镇工业园区
联系电话	13969289396

产品详情

农机具是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械。农机具的使用分散、环境条件差且复杂多变，而且农事作业的季节性很强，因而对农机具的使用要注意规定要求。

拖拉机、农用挂车等与配套作业机具安装稳定、牢固可靠；

拖拉机熄火后，驾驶、操作人员方可离开作业现场；

传动带应有安全防护罩或防护设施；

打碾、脱粒等作业时，拖拉机应安装火星收集器，场上应配备砂包、灭火器等消防器材；

粉碎机、脱粒机作业时，工作人员应带工作帽；向粉碎机、脱粒机喂入禾秆作物时，不准带手套，女性不得留长发，手不得伸过安全线。

碾场时拖拉机与石碾必须硬连接；

扬场风扇必须配备安全防护罩，与工作无关人员不得进入作业现

农用拖车由发动机，底盘、电气等系统组成的主要用于牵引和运输的多用途行走机械，手扶拖车在田间行驶或作业时如果发生翻车事故，应立即将发动机熄火，将机车扶正，然后进行如下处理：

- 1.清除拖车外表的泥土，察看外表零件有无变形和断裂。如有损坏，应根据情况修复或更换。
- 2.检查各连接部位有无损坏，牵引框和插销是否断裂，销钉是否脱落，驱动轮轴及终传动盖处有无变形或裂纹，扶手把连接处是否断裂等。
- 3.检查飞轮是否有裂纹，是否有松动和偏摆现象，曲轴和键是否完好。
- 4.检查离合器、变速杆、操纵杆有无变形、卡滞，转向、制动是否灵敏可靠。
- 5.检查柴油、机油的油量，不足时应添加。
- 6.若拖拉机翻入水中，由于机上有通气孔(口)的部位会进入泥沙和水，放尽油箱内的柴油和发动机油底壳内的机油。柴油可沉淀48小时以上，棉花运输农用拖车厂家，倒出上层洁净油留做清洗用油；机油可放入干净的容器中，用明火加热脱水，用做防锈油。
- 7.将拆下的各零件清洗装复后，向油底壳内加入清洁柴油，减压摇转曲轴数圈，放出清洗油，以排除机油道中可能残留的水分。
- 8.拆下柴油滤清器、空气滤清器、进气管及气缸罩盖等，清除其中的水分、泥沙等。
- 9.拆下气缸盖和活塞连杆组，擦净摩擦表面的水分，检查缸套是否炸裂，连杆是否弯曲变形。
10. 拖车的厢板需要扎毅，双轴农用拖车图片，起作用除了美观外还有：增强厢板的强度、耐用

农机标准化作业是运用农用挂车等农田作业机械按照统一的要求和质量标准进行农机各项作业。农机作业要注意作业前准备工作及合理运用。

农业机械化生产需要周密的组织，作业前要做好准备工作。准备得好，能够有效地减少拖拉机空行和发动机空转，提高时间利用率，降低油料消耗。准备工作应做到根据服务对象，长春农用拖车，作业项目和地块确定行车路线，农用加长拖车，避免往返调动车，尽量做到班次保养、加油、换班"三到田"；检查机具技术状态，按农业技术要求和机务技术要求进行安装、调整；查看地块和道路，视土质、墒情和地温等具体情况，确定作业时间和方法，搞好土地规划要尽量连片，合理划区，减少地头转弯。必要时，清除田间障碍，还要整修道路。

合理运用农机具：合理编组，在可能的条件下并联多台农具作业，尽量增加农具的工作幅宽，尽可能采用复式作业。如耕地同时耙地、播种，中耕同时施肥，中耕深松等。达到合理编组，充分发挥机械效能。尽量减少拖拉机进地次数，抓住墒情作业，严格按农业耕作技术要求办事，保证作业质量。正确操作，拖拉机的起动，驾驶、停车、熄火，以及驾驶中的转向、制动、供油等各项操作

双轴农用拖车图片-胡杨机械定制拖车-长春农用拖车由山东胡杨机械有限公司提供。山东胡杨机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是

从事自卸农用拖车，农用拖车斗，小吨位农用拖车的厂家，欢迎来电咨询。