

# 天津防火涂料批发 天津防火涂料 百安价格优惠

产品名称	天津防火涂料批发 天津防火涂料 百安价格优惠
公司名称	天津市西青区百安防火涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇小孙庄村北
联系电话	15522503276

## 产品详情

钢结构防火涂料主要品种有哪些?

钢结构防火涂料主要品种有哪些？

1，钢结构防火涂料厚涂型钢结构防火涂料主要品种有：LC钢结构防火隔热涂料，STJ—A，防火涂料的外观和普通漆十分相近IG276，ST-86，SB—1.SG—2等。

2，超薄型钢结构防火涂料超薄型钢结构防火涂料是指涂层厚度不超过3毫米的钢结构防火涂料，这类钢结构防火涂料受火时膨胀发泡，形成致密的防火隔热层，是近几年发展起来的新品种防火涂料本身具有难燃性或不燃性，天津防火涂料批发，使被保护基材不直接与空气接触，延迟物体着火和减少燃烧的速度。松木本身质轻，木质较软，多用于基础板制作，比如木龙骨，大芯板木芯就多由松木制作。

隧道防火涂料的施工工艺

1.防火涂料的施工机具：砂浆搅拌机，喷涂设备（挤压砂浆泵，空压机），抹灰砂浆铁板，清洁工具，运输工具等。

2.防火涂料的施工准备：（1）用高压水枪清除隧道混凝土表面的浮尘和油污。

(2) 修补不平整的地方，保证隧道混凝土表面的平整度。拆除结构模板后，隧道防火涂料打磨平整错误的平台。

(3) 泄漏处必须填满并密封。

3.防火涂料基本工艺：(1) 将水和防火涂料按(0.70~0.75):1的比例混合，用搅拌机搅拌20分钟(搅拌时间必须保证，搅拌时应使用涂料)，形成稠膏。

(2) 用少量泥浆标出间距为2.5m的水平条厚度，作为喷涂施工的参考。

(3) 用喷雾机从腰部到顶部(从底部到顶部)喷隧道，每次厚度约5毫米。

(4) 次喷涂基本干燥后，继续第二次喷涂，以此类推，直至喷涂达到设计厚度。

(5) 由于喷涂表面不够平整，如工程要求较高，隧道防火涂料可在一次喷涂后，立即用泥浆人工填充，防火涂料在施工前应该如何做找平，修整，使涂层表面平整，保证涂层达到设计厚度。

(6) 基层完成后，涂层表面应平整，光滑，干净。

### 缆刷防火涂料的施工步骤

??步：防火涂料施工前应将电缆表面的浮尘、油污、杂物等清洗、打磨干净，待表面干燥后方可进行防火涂料的施工。

??第二步：本品施工采用喷涂、刷涂等方法，使用时应充分搅拌均匀，天津防火涂料厂，涂料稍稠时，可用适量自来水进行稀释，以方便喷涂为宜。

??第三步：施工过程中及涂层未干时之前，应防水、晒、防污染、防移动、防弯曲，如有损坏及时修补。

??第四步：对于塑料、橡胶外皮的电线电缆，一般是直接涂刷5次以上，涂层厚度为0.5-1mm，大约用量1.5kg/m<sup>2</sup>，对于包装有油纸的绝缘电缆，天津防火涂料，应先包一层玻璃丝布，再进行涂刷，如果在室外或者潮湿的环境下施工，应加配套罩面清漆。

百安价格优惠由天津市西青区百安防火涂料有限公司提供。天津市西青区百安防火涂料有限公司是天津天津市,其它的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在百安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创百安更加美好的未来。